



Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	Hjelpekontakt
Kortnavn utstyr	OF SD SDE SDV
Applikasjon	Breaker status overvåking
Kompatibel med	Compact NS630b...1600 Compact NS1600b...3200 Compact INS Compact INV Compact NSX EasyPact CVS PowerPact Multistandard ComPact NSX DC
Signalkontakt type	1 NO/NC

Komplementær

Feil type	General electric fault
Lokal varslings	Open/Close: PÅ/AV indikasjon Relay trip indicator: trip indicator Elektrisk feil: fault trip
Hjelpekontakt type	Standard
Monteringsmetode	Klips på
[Ith] konvensjonell friluft termisk strøm	5 A
[Ie] nominell driftsstrøm	AC-12: 6 A på 24 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A på 48 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A på 110 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A på 220/240 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A på 380/440 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A på 480 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A på 660/690 V AC 50/60 Hz AC-15: 6 A på 24 V AC 50/60 Hz AC-15: 6 A på 48 V AC 50/60 Hz AC-15: 5 A på 110 V AC 50/60 Hz AC-15: 4 A på 220/240 V AC 50/60 Hz AC-15: 2 A på 380/440 V AC 50/60 Hz AC-15: 1,5 A på 480 V AC 50/60 Hz AC-15: 0,1 A på 660/690 V AC 50/60 Hz DC-12: 6 A på 24 V DC DC-12: 2,5 A på 48 V DC DC-12: 0,6 A på 110 V DC DC-12: 0,3 A på 250 V DC DC-14: 1 A på 24 V DC DC-14: 0,2 A på 48 V DC DC-14: 0,05 A på 110 V DC DC-14: 0,03 A på 250 V DC
Minimum belastning	100 mA på 24 V DC
Hjelpekontakttilkobling	Spring 0,5...1,5 mm ² (AWG 20...AWG 16)
Tilbehørskategori	Reservedel for Compact NS630b - 1600 Reservedel for Compact NS1600b...3200

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	24 g
Forpakning 1 høyde	1 cm
Forpakning 1 bredde	7,5 cm

Forpakning 1 lengde	9 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	246 g
Forpakning 2 høyde	11 cm
Forpakning 2 bredde	3 cm
Forpakning 2 lengde	15 cm
Enhetstype forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	300
Forpakning 3 vekt	7,8 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------