



Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Cabling components
Tilbehør / separat del kategori	Utstyr for montasje av kabel
Tilbehør / type del	Connector
Elektrisk tilkobling	Elbowed female connector M12, 4 pins
Collar material	Metall
Status LED	Uten
Kabel tilkobling	Screw terminal / kabelstørrelse <0,75 mm ² / klemmekapasitet 3...6 mm

Komplementær

Type nippel	Pg 7
Montering av kabelklemme	Skru på
[Ue] merkespenning	125 V AC 150 V DC
[In] merkestrøm	3 A
Kapslingsmateriale	Plast
Minimum insulating resistance	1000 GΩ
Contact resistance	8000 μOhm
Vekt	0,02 kg

Miljø

IP-grad	IP67
Omgivelsestemperatur drift	-40...85 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	28 g
Forpakning 1 høyde	2,5 cm
Forpakning 1 bredde	9 cm
Forpakning 1 lengde	7 cm
Enhetstype forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	100
Forpakning 2 vekt	3,137 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Enhetstype forpakning 3	P06
Antall enheter forpakning 3	1600
Forpakning 3 vekt	58,192 kg
Forpakning 3 høyde	75 cm
Forpakning 3 bredde	60 cm
Forpakning 3 lengde	80 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------