



Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Kortnavn utstyr	GVAD
Produkt eller type komponent	Hjelpekontakt blokk
Produktkompatibilitet	GV2L GV2P GV2RT GV3L GV2LE GV3P GV2ME
Montasjeplassering	Venstre side
Hjelpekontakt funksjon	Feil signal 1 NO
Kontakttype	2 NO

Komplementær

[Ui] isolasjonsspenning	690 V i samsvar med IEC 60947-1 300 V i samsvar med UL 508 300 V i samsvar med CSA C22.2 No 14
[Ue] merkespenning	48...690 V AC 24...240 V DC
[Ith] fri luft termisk strøm	6 A 2,5 A for utsette signale
Beskyttelsestype	GB2CB ... bryter GG sikring 10 A
Mekanisk levetid	100000 sykluser
Minimum brytestrøm	5 mA
Minimum switching voltage	17 V
Nominell forbrukt effekt drift VA	300 VA at 48 V AC-15 - electrical durability: 100000 cycles 414 VA på 690 V AC-15 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykluser 500 VA på 110...127 V AC-15 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykluser 500 VA at 500 V AC-15 - electrical durability: 100000 cycles 650 VA på 440 V AC-15 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykluser 720 VA at 230...240 V AC-15 - electrical durability: 100000 cycles 850 VA på 380...415 V AC-15 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykluser 36 VA på 24 V AC-14 - elektrisk holdbarhet: 1000 sykluser 48 VA på 48 V AC-14 - elektrisk holdbarhet: 1000 sykluser 72 VA på 110...127 V AC-14 - elektrisk holdbarhet: 1000 sykluser
Nominell forbrukt effekt drift W	120 W at 240 V DC-13 - electrical durability: 100000 cycles 140 W på 110 V DC-13 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykluser 140 W på 24 V DC-13 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykluser 180 W på 60 V DC-13 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykluser 240 W at 48 V DC-13 - electrical durability: 100000 cycles 15 W på 48 V DC-13 - elektrisk holdbarhet: 1000 sykluser 24 W på 24 V DC-13 - elektrisk holdbarhet: 1000 sykluser 9 W på 60 V DC-13 - elektrisk holdbarhet: 1000 sykluser
Tiltrekningsmoment	1.4 N.m - on screw clamp terminals
Høyde	89 mm
Bredde	9,3 mm
Dybde	66 mm
Vekt	0,055 kg

Miljø

Miljøegenskaper	Normale omgivelser
Produktsertifikater	UKCA

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	46 g
Forpakning 1 høyde	1,5 cm
Forpakning 1 bredde	8,7 cm
Forpakning 1 lengde	6,5 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	518 g
Forpakning 2 høyde	9,5 cm
Forpakning 2 bredde	10 cm
Forpakning 2 lengde	15,5 cm
Enhetstype forpakning 3	S02
Antall enheter forpakning 3	60
Forpakning 3 vekt	3,382 kg
Forpakning 3 høyde	15 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------