



### Teknisk informasjon

|                              |                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Serie                        | TeSys                                                   |
| Kortnavn utstyr              | GVAE                                                    |
| Produkt eller type komponent | Hjelpkontakt blokk                                      |
| Produktkompatibilitet        | GV2L<br>GV2P<br>GV2RT<br>GV3P<br>GV3L<br>GV2LE<br>GV2ME |
| Montasjeplassering           | Front side                                              |
| Kontakttype                  | 1 NO/NC                                                 |
| Antall pr. sett              | Sett å 10                                               |

### Komplementær

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ui] isolasjonsspenning           | 300 V i samsvar med UL 508<br>300 V i samsvar med CSA C22.2 No 14<br>250 V i samsvar med IEC 60947-1                                                                                                                                                                     |
| [Ue] merkespenning                | 24...240 V AC<br>24...60 V DC                                                                                                                                                                                                                                            |
| [Ith] fri luft termisk strøm      | 2,5 A                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Beskyttelsestype                  | GG sikring 10 A<br>GB2CB06 bryter 10 A                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mekanisk levetid                  | 100000 sykluser                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Minimum brytestrøm                | 5 mA                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Minimum switching voltage         | 17 V                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nominell forbrukt effekt drift VA | 120 VA på 110...120 V AC-15 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykluser<br>120 VA på 230...240 V AC-15 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykluser<br>48 VA på 24 V AC-15 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykluser<br>60 VA på 48 V AC-15 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykluser |
| Nominell forbrukt effekt drift W  | 15 W på 48 V DC-13 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykluser<br>24 W på 24 V DC-13 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykluser<br>9 W på 60 V DC-13 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykluser                                                                                    |
| Tiltrekningsmoment                | 1,4 N.m - på skrutilkobling                                                                                                                                                                                                                                              |
| Høyde                             | 11 mm                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bredde                            | 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dybde                             | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Vekt                              | 0,02 kg                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### Miljø

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Miljøegenskaper | Normale omgivelser |
|-----------------|--------------------|

### Packing Units

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE  |
| Antall enheter forpakning 1 | 1    |
| Forpakning 1 vekt           | 16 g |
| Forpakning 1 høyde          | 1 cm |
| Forpakning 1 bredde         | 8 cm |
| Forpakning 1 lengde         | 9 cm |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 2     | BB1      |
| Antall enheter forpakning 2 | 10       |
| Forpakning 2 vekt           | 168 g    |
| Forpakning 2 høyde          | 6,3 cm   |
| Forpakning 2 bredde         | 7,3 cm   |
| Forpakning 2 lengde         | 12 cm    |
| Enhetstype forpakning 3     | S02      |
| Antall enheter forpakning 3 | 220      |
| Forpakning 3 vekt           | 3,892 kg |
| Forpakning 3 høyde          | 15 cm    |
| Forpakning 3 bredde         | 30 cm    |
| Forpakning 3 lengde         | 40 cm    |

## Offer Sustainability

|                              |                                                                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                                          |
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                                            |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                                         |
| EU RoHS-direktiv             | I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                                                                                |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                                         |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                                         |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                                                                                                         |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                                       |
| Miljøinformasjon             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                                         |
| WEEE                         | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|