



Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Kortnavn utstyr	GVAE
Produkt eller type komponent	Hjelpkontakt blokk
Produktkompatibilitet	GV2P GV2RT GV2ME GV3L GV2LE GV3P GV2L
Montasjeplassering	Front side
Kontakttype	1 NO + 1 NC
Antall pr. sett	Sett å 10

Komplementær

[Ui] isolasjonsspenning	300 V i samsvar med UL 508 300 V i samsvar med CSA C22.2 No 14 250 V i samsvar med IEC 60947-1
[Ue] merkespenning	24...240 V AC 24...60 V DC
[Ith] fri luft termisk strøm	2,5 A
Beskyttelsestype	GG fuse 10 A GB2CB06 bryter 10 A
Mekanisk levetid	100000 sykluser
Minimum brytestrøm	5 mA
Minimum switching voltage	17 V
Nominell forbrukt effekt drift VA	120 VA på 110...120 V AC-15 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykluser 120 VA på 230...240 V AC-15 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykluser 48 VA på 24 V AC-15 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykluser 60 VA på 48 V AC-15 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykluser
Nominell forbrukt effekt drift W	15 W på 48 V DC-13 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykluser 24 W på 24 V DC-13 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykluser 9 W på 60 V DC-13 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykluser
Tiltrekningsmoment	1,4 N.m - på skrutilkobling
Høyde	11 mm
Bredde	45 mm
Dybde	29 mm
Vekt	0,02 kg

Miljø

Miljøegenskaper	Normale omgivelser
Produktsertifikater	UKCA

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	18 g
Forpakning 1 høyde	1,6 cm
Forpakning 1 bredde	5,1 cm

Forpakning 1 lengde	8,3 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	210 g
Forpakning 2 høyde	12 cm
Forpakning 2 bredde	6 cm
Forpakning 2 lengde	7 cm
Enhetstype forpakning 3	S02
Antall enheter forpakning 3	220
Forpakning 3 vekt	4,383 kg
Forpakning 3 høyde	15 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------