



### Teknisk informasjon

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Serie                        | TeSys                       |
| Kortnavn utstyr              | GVAX                        |
| Produkt eller type komponent | Sikkerhet underspenning tur |

### Komplementær

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kompatibel med                 | GV2ME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Styrespenning                  | 380...400 V AC 50 Hz<br>440 V AC 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Control circuit voltage limits | 0,85 - 1,1 Un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [Ui] isolasjonsspenning        | 690 V AC i samsvar med IEC 60947-1<br>600 V AC i samsvar med UL 60947-4-1<br>600 V AC i samsvar med CSA C22.2 No 60947-4-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Trippspenning                  | 0.7...0.35 Un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Inrush power in VA             | 12 VA AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Inrush power in W              | 8 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hold-in strømforbruk i VA      | 3,5 VA AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Hold-in strømforbruk i W       | 1,1 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Driftstid                      | 10...15 ms i samsvar med IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| "on-load" -faktor              | 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tilkoblingsklemmer             | Screw clamp terminals 1 cable(s) 1...2.5 mm <sup>2</sup> solid<br>Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1...2,5 mm <sup>2</sup> solid<br>Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 0,75...2,5 mm <sup>2</sup> fleksibel uten<br>Screw clamp terminals 2 cable(s) 0.75...2.5 mm <sup>2</sup> flexible without cable end<br>Screw clamp terminals 1 cable(s) 0.75...1.5 mm <sup>2</sup> flexible with cable end<br>Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,75...1,5 mm <sup>2</sup> fleksibel med |
| Tiltrekningsmoment             | < 1.4 N.m på skrutilkobling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mekanisk levetid               | 30000 sykluser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Antall pr. sett                | Sett á 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Høyde                          | 89 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bredde                         | 18 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dybde                          | 66 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Vekt                           | 0,105 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### Packing Units

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE     |
| Antall enheter forpakning 1 | 1       |
| Forpakning 1 vekt           | 128,4 g |
| Forpakning 1 høyde          | 3,6 cm  |
| Forpakning 1 bredde         | 8,3 cm  |
| Forpakning 1 lengde         | 9,1 cm  |
| Enhetstype forpakning 2     | S02     |
| Antall enheter forpakning 2 | 42      |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Forpakning 2 vekt   | 5,615 kg |
| Forpakning 2 høyde  | 15 cm    |
| Forpakning 2 bredde | 30 cm    |
| Forpakning 2 lengde | 40 cm    |

## Offer Sustainability

|                              |                                                                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                                          |
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                                            |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                                         |
| EU RoHS-direktiv             | I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                                                                                |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                                         |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                                         |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                                                                                                         |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                                       |
| Miljøinformasjon             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                                         |
| WEEE                         | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|