



Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Radio frequency identification XG
Produkt eller type komponent	Connection Ethernet box
Kortnavn utstyr	XGSZ33
Antall kanaler	3
Kommunikasjonsprotokoll	Modbus TCP/IP
Associated smart antenna	XGCS49 XGCS89
Elektrisk tilkobling	1 hannkontakt M12 4 pins for strømforsyning (A coding) 3 female connectors M12 5 pins for stations XGCS (A coding) 1 connector M12 4 pins for Ethernet network (D kode)
[Us] merkespenning	24 V DC i samsvar med Protective Extra Low Voltage

Komplementær

Bus conformity class	A10
Spenningsgrenser	19.2...29 V DC
Power consumption in W	1 W
Status LED	Ethernet network activity: 1 LED (grønn) Supply on: 1 LED (green) Collision detection: 1 LED (Rød) FAULT: 1 LED (Rød) Diagnostics: 1 LED (Gul)
Kommunikasjonsfunksjoner	Modbus messaging
Register words	1...123 words
Ethernetport	10base-T 100base-TX
Ekstern kommunikasjon	Ethernet kabel
Overføringshastighet	10/100 Mbit/s
Merking	CE
Vekt	1,06 kg

Miljø

Produktsertifikater	UL
Omgivelsestemperatur drift	0...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Relativ fuktighet	30...95 %
IP-grad	IP65
EMC filter	Klasse B EMC filter i samsvar med EN 55022 Nivå 3 EMC filter i samsvar med IEC 61000

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,002 kg
Forpakning 1 høyde	6 cm
Forpakning 1 bredde	24,2 cm
Forpakning 1 lengde	17,2 cm

Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	8
Forpakning 2 vekt	8,45 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------