

# C25N32D250

Effektbryter ComPacT NSX250N med elektronisk vern-Micrologic 2.2 250A 3P 90kA/230VAC - 50kA/415VAC



## Teknisk informasjon

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Serie                         | ComPacT new generation              |
| Produktnavn                   | ComPacT NSX new generation          |
| Produktspekter                | ComPacT NSX100...250 new generation |
| Kortnavn utstyr               | NSX250N                             |
| Produkt eller type komponent  | Effektbryter                        |
| Applikasjon                   | Distribusjon                        |
| Antall poler                  | 3P                                  |
| Polbeskrivelse                | 3t                                  |
| Type nettverk                 | AC                                  |
| Nettverksfrekvens             | 50/60 Hz                            |
| Driftskategori                | Kategori A                          |
| Navn på vern                  | Micrologic 2.2                      |
| Vernteknologi                 | Elektronisk                         |
| Vernfunksjoner                | LSol                                |
| Kontrolltype                  | Kipp                                |
| Circuit breaker mounting mode | Fast                                |

## Komplementær

|                                                           |                               |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Mekanisk levetid                                          | 20000 sykluser                |
| Power losses                                              | 17,6 W                        |
| Montering                                                 | Bakplate                      |
| Tilkobling oppe                                           | Front                         |
| Tilkobling i bunn                                         | Front                         |
| Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) | Justerbar 9 innstillinger     |
| [Ir] long-time protection pick-up adjustment range        | 100...250 A                   |
| Long-time protection delay adjustment type tr             | Fast                          |
| Termisk minne                                             | 20 min før og etter utkobling |
| Short-time protection pick-up adjustment type Isd         | Justerbar 9 innstillinger     |
| [Isd] Short-time protection pick-up adjustment range      | 1.5...10 x Ir                 |
| Short-time protection delay adjustment type tsd           | Fast                          |
| Instantaneous protection pick-up adjustment type li       | Fast                          |
| [li] instantaneous protection pick-up adjustment range    | 3000 A                        |
| Jordfeilbeskyttelse                                       | Uten                          |
| Zone selektiv forrigling (logisk selektivitet) ZSI        | Uten                          |
| Width (W)                                                 | 105 mm                        |
| Height (H)                                                | 161 mm                        |
| Depth (D)                                                 | 86 mm                         |
| Vekt                                                      | 2,4 kg                        |

## Miljø

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Standarder                            | EN/IEC 60947         |
| Produktsertifikater                   | CCC<br>EAC<br>Marine |
| Overspenningskategori                 | Klasse II            |
| Beskyttelsesklasse for elektrisk støt | Klasse II            |
| Omgivelsestemperatur drift            | -25...70 °C          |
| Omgivelsestemperatur for lagring      | -50...85 °C          |

## Packing Units

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE     |
| Antall enheter forpakning 1 | 1       |
| Forpakning 1 vekt           | 1,98 kg |
| Forpakning 1 høyde          | 14 cm   |
| Forpakning 1 bredde         | 15 cm   |
| Forpakning 1 lengde         | 19 cm   |
| Enhetstype forpakning 2     | S03     |
| Antall enheter forpakning 2 | 7       |
| Forpakning 2 vekt           | 15,8 kg |
| Forpakning 2 høyde          | 30 cm   |
| Forpakning 2 bredde         | 30 cm   |
| Forpakning 2 lengde         | 40 cm   |

## Offer Sustainability

|                            |                                                                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH-regelverk            |  <a href="#">REACH-erklæring</a>             |
| EU RoHS-direktiv           | I samsvar  <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                                              |
| Informasjon om RoHS-unntak |  <a href="#">Ja</a>                          |
| Kinas RoHS-forskrift       |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>        |

## Contractual warranty

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|