



Teknisk informasjon

Kortnavn utstyr	FDM121
Produkt eller type komponent	Display modul
Tilbehør / separat del kategori	Skjerm og signalutstyr
Kompatibel med	Masterpact NW MasterPact NT Compact NSX Compact NS630b...1600 Compact NS1600b...3200 PowerPact H PowerPact J PowerPact L PowerPact P PowerPact R
Produktnavn	Enerlin'X FDM
Modulfunksjon	Fjernkontroll Vis nettverks Måling Displayet alarm

Komplementær

Kontrolltype	Fjernkontroll
Monteringsmetode	Innfelt montering
Montering	Overflatemontering med kit Door cut-out
Skjermtype	LCD skjerm med hvit bakgrunnsbelysning
Skjermopløsning	128 x 128 pixler
Visningsvinkelen horisontalt x vertikal	60 x 30°
[Us] merkespenning	24 V DC - 20...10 %
Strømforbruk	21 mA
Standarder	CE CSA UL
Høyde	96 mm
Bredde	96 mm
Dybde	33,6 mm
Tilbehørskategori	Reservedel for ComPact NS630b...1600 Reservedel for ComPact NS1600b...3200

Miljø

IP-grad	Forside: IP54
Omgivelsestemperatur drift	-10...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	244,5 g
Forpakning 1 høyde	58,03 mm
Forpakning 1 bredde	102,75 mm
Forpakning 1 lengde	103,75 mm

Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	34
Forpakning 2 vekt	8967 g
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
PVC-fri	Ja

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------