



Teknisk informasjon

Serie	Exxact
Produkt eller type komponent	Termostat

Komplementær

Enhetens utseende	Med fast ramme
Applikasjon	Room Floor
Teknologi	Elektronisk
Colour	Metallic
Antall pr. sett	Sett å 1
Forpakning	Kartong
Tilleggsinformasjon	Mulig å koble til ekstern sensor
[Ue] merkespenning	230 V AC 50 Hz
[In] merkestrøm	16 A (resistive load) 1 A (inductive load) cos phi = 0.6
Sikringsstørrelse	16 A
Type vern	Elektronisk overspenningsvern Overopphetingsvern
Kontrolltype	Touch-skjerm
Produktkompatibilitet	Ferdigstilles med Exxact rammedesign
Mulige funksjoner	Driftstimer display Automatisk overgang til vinter- / sommertid Reléutgang: pause / ta kontakt Ventilbeskyttelse Styreenhetens oppførsel: PWM eller 2-nivå Selvlærende ledetider
Målenøyaktighet	+/- 0,5 °C
Kontakttype og sammensetning	Nei
Bryterfunksjon	2-pol
Skjermtype	OLED-skjerm
Skjermoppløsning	96 x 96 pixels
Vise materiale	Plast
Visningsstørrelse	44 mm
Antall klemmer	7 skruklemmer
Tilkoblingskapasitet klemme	2 x 1,5...1 x 4 mm ²
Type skruehode	Rett spor
Avmantlings lengde	10 mm
Vist informasjon	Temperatur i °C hvit Tid grønn Driftsmodus Rød Driftstidsteller
Elektrisk levetid	100000 sykluser

Temperaturområde	5...50 °C etasje modus 5...35 °C luft-modus 5...50 °C dual mode
Materiale	Thermoplastic ABS-UV stabilised: centre plate Metal: fixing frame PA (polyamide) 6 GF20 FR: casing
Montering av enhet	Innfelt
Festemetode	Med skruer
Høyde	71 mm
Bredde	71 mm
Dybde	51 mm
Innbyggingsdybde	32 mm
Vekt	0,22 kg

Miljø

IP-grad	IP20
IK beskyttelsesklasse	IK04
Omgivelsestemperatur drift	-10...35 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-5...50 °C
Relativ fuktighet	0...95 %
Standarder	EN 60730-2-9
Produktsertifikater	FI NEMKO SEMKO
Direktiver	2006/95 / EC - Lavspenningsdirektiv 2004/108 / EC - elektromagnetisk kompatibilitet

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	176 g
Forpakning 1 høyde	8,2 cm
Forpakning 1 bredde	9,6 cm
Forpakning 1 lengde	10 cm
Enhetstype forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	12
Forpakning 2 vekt	2,398 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------