



Teknisk informasjon

Produktspekter	Phaseo
Produkt eller type komponent	Batterimodul
Kapasitet på batteri	7 Ah

Komplementær

Toleranse forsyningsspenning	21...29 V
Opptrekkstid	72 t
Laststrøm	0,7 A
Selvtlading	9 %, 3 måneder 3 %, 1 måned 15 %, 6 måneder
Utgangs sammenkobling	Parallell
Driftshøyde	2000 m
Merking	CE
Vekt	6,5 kg

Miljø

Produktsertifikater	CTP UL
Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-20...50 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	6,5 kg
Forpakning 1 høyde	17,78 cm
Forpakning 1 bredde	16,51 cm
Forpakning 1 lengde	26,035 cm
Enhetstype forpakning 2	S06
Antall enheter forpakning 2	12
Forpakning 2 vekt	90,4 kg
Forpakning 2 høyde	73,5 cm
Forpakning 2 bredde	60 cm
Forpakning 2 lengde	80 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Ikke gjeldende (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
PVC-fri	Ja

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------