



Teknisk informasjon

Produktspekter	Phaseo
Produkt eller type komponent	Batterimodul
Forsyningsspenning	24 V DC
Utgangsspenning	24 V DC
Maximum output current	75 A
Kapasitet på batteri	12 Ah
Holding time	< 20 h på 0.6 A, 20 °C > 5 min på 31.3 A, 20 °C

Komplementær

Toleranse forsyningsspenning	21...29 V
Opptrekkstid	72 t
Laststrøm	1,2 A
Verntype utgang	Against overload and short-circuits, vern teknologi: 2 x 30 A automotive type fuses
Tilkoblingsklemmer	For tilkobling inngang: klemme med skruer, tilkoblingskapasitet: 4 x 0.5...4 x 10 mm² AWG 20...AWG 8 For tilkobling utgang: klemme med skruer, tilkoblingskapasitet: 4 x 0.5...4 x 10 mm² AWG 20...AWG 8
Selvtlading	15 %, 6 måneder 9 %, 3 måneder 3 %, 1 måned
Festemetode	Med 2 skruer diameter: 5 mm på horisontalt panel, drifts posisjon: horisontal Med 4 skruer diameter: 5 mm på vertikalt panel, drifts posisjon: Vertikal
Utgangs sammenkobling	Parallell
Driftshøyde	2000 m
Levetid timer	11000 T på 40 °C 15000 T på 35 °C 22000 T på 30 °C 31000 T på 25 °C 44000 T på 20 °C 5000 T på 50 °C 7300 t på 45 °C
Merking	CE
Vekt	12 kg

Miljø

Produktsertifikater	CTP UL
Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-20...50 °C
IP-grad	IP10 i samsvar med EN/IEC 60529
Overspenningskategori	Klasse 3 i samsvar med VDE 0106-1
Vibrasjonsmotstand	2 gn (f= 11,9...150 Hz) i samsvar med EN/IEC 61131-2 3,5 mm (f= 3...11,9 Hz) i samsvar med EN/IEC 61131-2

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	10,736 kg
Forpakning 1 høyde	18,8 cm
Forpakning 1 bredde	32,8 cm
Forpakning 1 lengde	20,2 cm
Enhetstype forpakning 2	CAR
Antall enheter forpakning 2	1
Forpakning 2 vekt	10,455 kg
Forpakning 2 høyde	19 cm
Forpakning 2 bredde	20 cm
Forpakning 2 lengde	23 cm
Enhetstype forpakning 3	S06
Antall enheter forpakning 3	10
Forpakning 3 vekt	117,55 kg
Forpakning 3 høyde	73,5 cm
Forpakning 3 bredde	60 cm
Forpakning 3 lengde	80 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Ikke gjeldende (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
PVC-fri	Ja

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------