



Overview

Presentasjon	High availability, ruggedized power protection for shipboard and other transportation applications.
Leveringstid	Usually in Stock



Miljø

Omgivelsestemperatur drift	0...55 °C
Relativ fuktighet	0...95 %
Driftshøyde	0...10000 ft
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...75 °C
Storage Relative Humidity	0...95 %
Storage altitude	0,00...15240,00 m

General

Inkludert utstyr	Installation guide Mounting hardware User manual
------------------	--

Physical

Kabellengde	2,44 m
Farge	Sort
Dybde	27,9 cm
Høyde	4,4 cm
Vekt	5,09 kg
Number of rack unit	1U
Bredde	43,2 cm

Input

Network frequency	47...63 Hz
[In] merkestrøm	16 A
Plug standard	IEC 60320 C20
Permissible voltage	100...240 V
Max line current	16 A
Input current limits	16 A
Load capacity	3000 VA
Forsyningsspenning	208 V 220 V 230 V 240 V

Output

Max current draw	16 A
Number of power socket outlets	1 IEC 60320 C19
Antall uttak	1
Type vern	Without circuit breaker
Power cable length	2,44 m
Output voltage	200 V 208 V 220 V 230 V 240 V
Product web sub-family	208 V 220 V 230 V 240 V

Conformance

Produktsertifikater	DNV
---------------------	-----

Packing Units

Forpakning 1 vekt	6,36 kg
Forpakning 1 høyde	7,6 cm
Forpakning 1 bredde	38,1 cm
Forpakning 1 lengde	55,9 cm
Antall enheter forpakning 3	60

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
Optimalisert energieffektivitet	Energieffektivt produkt
Take-back	Take-back program available

Contractual warranty

Garanti	2 years repair or replace
---------	---------------------------