



Teknisk informasjon

Serie	Actassi
Produkt eller type komponent	Konsolideringspunkt link
Farge	CP kabel: Hvit (RAL 9010)
Antall pr. sett	1 del

Komplementær

Sammensetning	Kabel S/FTP RJ45 plugg STP S-One DPM RJ45 STP
Nettverkskategori	6A
Type nettverk	10GBASE-T
Overføringsfrekvens	550 MHz
Inngangsimpedans	100 Ohm
Tilkoblingstype	RJ45
Materiale	: kappe Fast rent kobber: leder PE (polyethylene): isolasjon på ledere
Lengde	5 m
Gjeldende land	Europe

Miljø

Standarder	ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 EN 50173 Ed.3 EIA/TIA-568-C.2 IEC 60603-7 EIA/TIA-568-B IEC 61156-5
Omgivelsestemperatur drift	0...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...60 °C
Omgivende lufttemperatur for installasjon	-5...40 °C
Temperaturbestandighet	60 °C
Miljødata	: kabel S/FTP : S-One DPM nettverksuttak

Packing Units

Forpakning 1 vekt	307,000 g
Forpakning 1 høyde	42,000 mm
Forpakning 1 bredde	340,000 mm
Forpakning 1 lengde	340,000 mm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------