



### Teknisk informasjon

|                              |                                                                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Range of product             | Actassi                                                                                                     |
| Produkt eller type komponent | 19" fibre optisk panel                                                                                      |
| Provided equipment           | Spole 1<br>Transparent deksel 1 bakside<br>Quick fix 19" hurtigfeste 2<br>Pg 9 kabelnippel 2<br>Pop rivet 2 |
| Farge                        | Mørkegrå ( RAL 7016)                                                                                        |

### Komplementær

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| Kompatibilitet      | 3 adapter plate                        |
| Sammensetning       | Without connectors                     |
| Antall konnektorer  | 24                                     |
| Antall fiber        | 48                                     |
| Number of rack unit | 1U                                     |
| Materiale           | PA6 plastdeler<br>PA66 GF20 plastdeler |
| Høyde               | 45 mm                                  |
| Bredde              | 490 mm                                 |
| Dybde               | 300 mm                                 |
| Vekt                | 4,5 kg                                 |
| Gjeldende land      | Europe<br>Asia Pacific.                |

### Miljø

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Omgivelsestemperatur for drift | -10...55 °C              |
| Standarder                     | NF C 20-150<br>IEC 60297 |

### Packing Units

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Forpakning 1 vekt   | 3,800 kg |
| Forpakning 1 høyde  | 0,500 dm |
| Forpakning 1 bredde | 5,800 dm |
| Forpakning 1 lengde | 4,400 dm |

### Offer Sustainability

|                      |                                                                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EU RoHS-direktiv     | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kinas RoHS-forskrift | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                |
| Miljøinformasjon     | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                  |

### Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|