



KBA25ED2303W (12 192 06)

Canalis KBA.25-40A Anvendes som armaturskinne til belysning. Typisk applikasjon er verksted, forretninger, kontor, lager og gartnerier.



[Last ned produktdatablad for KBA25ED2303W](#)



[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Finn andre produkter og tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

Teknisk informasjon

[Skjul](#)

Produktspekter	Canalis
Produkt eller komponent type	Kapslet strømskinne
Produktkompatibilitet	KBA

Komplementær

[Skjul](#)

Applikasjon	Belysning Stikkontakter
Strålings magnetfelt	2 pT
[Ue] merkespenning	230...400 V
[Uimp] Nominell impulsspenning	4 kV
[Ui] isolasjonsspenning	690 V
[Ie] nominell driftsstrøm	25 A på 35 °C
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[Icw] merkekortidsstrøm	0.44 kA
[IpK] tillatt peakstrøm	4.4 kA
Termisk belastning grense	195 kA².s
THDI	25 A på 0...15 % 20 A på 15...33 % 16 A på 33...100 %
Spenningsfall	0.72 V with power factor = 1 på 50 Hz with 1A for 100 m long 0.67 V with power factor = 0.9 på 50 Hz with 1A for 100 m long 0.61 V with power factor = 0.8 på 50 Hz with 1A for 100 m long 0.54 V with power factor = 0.7 på 50 Hz with 1A for 100 m long
Monteringsmetode	Med klips
Strømskinnebeskrivelse	Rett lengde
Polaritet	L + N + PE
Antall uttakspunkter	3
Kontrolltype	Uten
Standarder	EN/IEC 60439-2 EN/IEC 61439-6
Bredde	3140 mm
Dybde	30 mm
Høyde	46 mm
Lengde	3 m
Farge	RAL 9003 : white
Vekt	2.4 kg
Antall pr. sett	Sett á 6

Miljø

[Skjul](#)

IP-grad	IP55 i samsvar med EN/IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK06 i samsvar med EN/IEC 62262
Omgivelsestemperatur for drift	0...35 °C at 100 % of In 35...40 °C at 96 % of In 40...45 °C at 93 % of In 45...50 °C at 89 % of In 50...55 °C at 85 % of In

Bærekraftig

Skjul

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 1750 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Krever ingen spesiell avfallshåndtering