


Mer om KBC10DCS101

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**KBC10DCS101**

Canalis KBC uttaksplugg 10-16A. med eller uten fasevalg benyttes til lys og st

EI-nummer: 1219412

EAN: 3606480002113



Last ned produktdatablad for KBC10DCS101



3D CAD Modell

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Serie	Canalis
Produkt eller type komponent	Enhet for uttak
Kortnavn utstyr	KBC
Produktkompatibilitet	KBB KBA
Applikasjon	Belysning
Kompatibel med	KBA kapslet strømskinne KBB kapslet strømskinne

Komplementær

[Ue] merkespenning	230 - 240 V
[Ui] isolasjonsspenning	690 V
[Ie] nominell driftsstrøm	10 A på 35 °C
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Type vern	Uten vern
Elektrisk tilkobling	Pre-wired with SO5Z1Z1-F - 3 x 1,5 mm ² for 0,8 m lang
Polaritet	L2 + L1 + L3 + N + PE L + N + PE
Uttaksenhet polaritet	L1 + N + PE
Uttaksenhet konnektortype	With fixed polarity
Pek-off lås farge	Grønn
Standarder	EN/IEC 60439-2 EN/IEC 61439-6
Bredde	55 mm
Dybde	12,5 mm
Høyde	42 mm
Farge	Cream (RAL 9001)
Vekt	100 g
Antall pr. sett	Sett á 10

Miljø

IP-grad	IP55 conforming to EN/IEC 60529
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	80 g
Forpakning 1 høyde	3,3 cm
Forpakning 1 bredde	4 cm
Forpakning 1 lengde	6 cm
Enhetsstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	894 g
Forpakning 2 høyde	10 cm
Forpakning 2 bredde	14,5 cm
Forpakning 2 lengde	39 cm
Enhetsstype forpakning 3	P12
Antall enheter forpakning 3	960
Forpakning 3 vekt	97,8 kg
Forpakning 3 høyde	74 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt
Garantiperiode	
Garanti	18 months