

Mer om KBC16DCB21

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**KBC16DCB21**

Canalis KBC uttaksplugg 10-16A. med eller uten fasevalg benyttes til lys og st

EI-nummer: 1219423

EAN: 3606480002229



Last ned produktdatablad for KBC16DCB21



3D CAD Modell

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Serie	Canalis
Produkt eller type komponent	Enhet for uttak
Kortnavn utstyr	KBC
Produktkompatibilitet	KBB KBA
Applikasjon	Belysning
Kompatibel med	KBA kapslet strømskinne KBB kapslet strømskinne

Komplementær

[Ue] merkespenning	230 - 240 V
[Ui] isolasjonsspenning	690 V
[Ie] nominell driftsstrøm	16 A på 35 °C
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Type vern	Uten vern
Polaritet	L2 + L1 + L3 + N + PE L + N + PE
Uttaksenhet polaritet	L2 + N + PE L3 + N + PE L1 + N + PE
Uttaksenhet konnektortype	Med fasevalg
Pek-off lås farge	Blå
Standarder	EN/IEC 61439-6 EN/IEC 60439-2
Bredde	168 mm
Dybde	33 mm
Høyde	53 mm
Farge	Kremgul (RAL 9001)
Vekt	90 g
Antall pr. sett	Sett á 10

Miljø

IP-grad	IP55 i samsvar med EN/IEC 60529
---------	---------------------------------

Packing Units

Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	92 g
Forpakning 1 høyde	7 cm
Forpakning 1 bredde	5 cm
Forpakning 1 lengde	13,5 cm
Enhetsstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	986 g
Forpakning 2 høyde	12 cm
Forpakning 2 bredde	16 cm
Forpakning 2 lengde	25 cm
Enhetsstype forpakning 3	P06
Antall enheter forpakning 3	440
Forpakning 3 vekt	43,384 kg
Forpakning 3 høyde	60 cm
Forpakning 3 bredde	62,5 cm
Forpakning 3 lengde	80 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------