

Mer om KNA40ED4303

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**KNA40ED4303****Canalis KNA. Distribusjons skinner 40-160A.**

EI-nummer: 1219512

EAN: 3606480003158



Last ned produktdatablad for KNA40ED4303 3D CAD Modell

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Produktspekter	Canalis
Produktnavn	KN
Produkt eller type komponent	Kapslet strømskinne
Strømskinnebeskrivelse	Distribusjon lengde
Applikasjon	Distribusjon inntill 160A
[Ie] nominell driftsstrøm	40 A på 35 °C
Polaritet	3L + N + PE 3L + PEN
Antall uttakspunkter	3
Lengde	3 m

Komplementær

[Ue] merkespenning	230...500 V
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[Uimp] Nominell impuls spenning	6 kV
[Ui] isolasjonsspenning	500 V
[Icw] merkekorttidsstrøm	0,5 kA
[Ipk] tillatt peakstrøm	6 kA
Elektrisk tilkobling	Smurt glidekontakt
Strålings magnetfelt	0,039 µT
Termisk belastning grense	290 kA².s
THDI	0...15 % 40 A 15...33 % 32 A 33...100 % 28 A
Maximum voltage drop	<0,516 V med strømfaktor = 1 på 50 Hz med 1A til 100 m lang <0,474 V med strømfaktor = 0,9 på 50 Hz med 1A til 100 m lang <0,425 V med strømfaktor = 0,8 på 50 Hz med 1A til 100 m lang <0,376 V med strømfaktor = 0,7 på 50 Hz med 1A til 100 m lang
Monteringsmetode	Med skruer
Plassering av nøytral	Opp
Antall kretser	1

Kontrolltype	Uten
Standarder	IEC 61439-6 IEC 60439-2
Bredde	92 mm
Dybde	27,5 mm
Farge	Hvit (RAL 9001)
Vekt	5,6 kg
Miljø	
IP-grad	IP55 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK08 conforming to IEC 62262
Omgivelsestemperatur for drift	0...35 °C (100 % av In) 35...40 °C (97 % av In) 40...45 °C (94 % av In) 45...50 °C (91 % av In) 50...55 °C (87 % av In)
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	5,9 kg
Forpakning 1 høyde	3,5 cm
Forpakning 1 bredde	10 cm
Forpakning 1 lengde	310 cm
Enhetsstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	4
Forpakning 2 vekt	24,4 kg
Forpakning 2 høyde	11 cm
Forpakning 2 bredde	16 cm
Forpakning 2 lengde	314 cm
Enhetsstype forpakning 3	PAL
Antall enheter forpakning 3	48
Forpakning 3 vekt	310,2 kg
Forpakning 3 høyde	45,4 cm
Forpakning 3 bredde	68 cm
Forpakning 3 lengde	320 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Kinas RoHS-forskrift

[Kinas RoHS-erklæring](#)

Miljøinformasjon

[Produktmiljøprofil](#)

WEEE

Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Halogeninnhold

Halogenfritt produkt

Contractual warranty

Garanti

18 months
