



## KNA63ED4204 (12 195 18)

Canalis KNA. Distribusjons skinner 40-160A.



[Last ned produktdatablad for KNA63ED4204](#)



[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og  
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

## Teknisk informasjon

[Skjul](#)

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Produktspekter               | Canalis                   |
| Produkt navn                 | KN                        |
| Produkt eller komponent type | Kapslet strømskinne       |
| Strømskinnebeskrivelse       | Distribusjon lengde       |
| Applikasjon                  | Distribusjon inntill 160A |
| [Ie] nominell driftsstrøm    | 63 A på 35 °C             |
| Polaritet                    | 3L + N + PE<br>3L + PEN   |
| Antall uttakspunkter         | 4                         |
| Lengde                       | 2 m                       |

## Komplementær

[Skjul](#)

|                                |                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ue] merkespenning             | 230...500 V                                                                                                                                                               |
| Nettverksfrekvens              | 50/60 Hz                                                                                                                                                                  |
| [Uimp] Nominell impulsspenning | 6 kV                                                                                                                                                                      |
| [Ui] isolasjonsspenning        | 500 V                                                                                                                                                                     |
| [Icw] merkekorttidsstrøm       | 1.05 kA                                                                                                                                                                   |
| [Ipk] tillatt peakstrøm        | 11 kA                                                                                                                                                                     |
| Elektrisk tilkobling           | Smurt glidekontakt                                                                                                                                                        |
| Strålings magnetfelt           | 0.063 µT                                                                                                                                                                  |
| Termisk belastning grense      | 1800 kA².s                                                                                                                                                                |
| THDI                           | 0...15 % 63 A<br>15...33 % 50 A<br>33...100 % 40 A                                                                                                                        |
| Spenningsfall                  | 0.208 V 1 50 Hz with 1A for 100 m long<br>0.196 V 0.9 50 Hz with 1A for 100 m long<br>0.179 V 0.8 50 Hz with 1A for 100 m long<br>0.16 V 0.7 50 Hz with 1A for 100 m long |
| Monteringsmetode               | Med skruer                                                                                                                                                                |
| Plassering av nøytral          | Opp                                                                                                                                                                       |
| Antall kretser                 | 1                                                                                                                                                                         |
| Kontrolltype                   | Uten                                                                                                                                                                      |
| Standarder                     | IEC 60439-2<br>IEC 61439-6                                                                                                                                                |
| Bredde                         | 92 mm                                                                                                                                                                     |
| Dybde                          | 27.5 mm                                                                                                                                                                   |
| Farge                          | RAL 9001: Hvit                                                                                                                                                            |
| Vekt                           | 4.1 kg                                                                                                                                                                    |

## Miljø

[Skjul](#)

|                                |                                                                                                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IP-grad                        | IP55 i henhold til IEC 60529                                                                                              |
| IK beskyttelsesklasse          | IK08 i henhold til IEC 62262                                                                                              |
| Omgivelsestemperatur for drift | 0...35 °C 100 % of In<br>35...40 °C 97 % of In<br>40...45 °C 94 % of In<br>45...50 °C 91 % of In<br>50...55 °C 87 % of In |

Bærekraftig

 Skjul

|                        |                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Bærekraftig            | Green Premium produkt                                                 |
| RoHS (datokode: YYWW)  | Compliant - since 1012 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACH                  | Reference not containing SVHC above the threshold                     |
| Produktets miljøprofil | Tilgjengelig                                                          |
| Destruksjons-instruks  | Krever ingen spesiell avfallshåndtering                               |