



KSA250ED4208 (12 196 59)

Canalis KSA. Distribusjons skinner 100-1000A



[Last ned produktdatablad for KSA250ED4208](#)



[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

[Skjul](#)

Produktspekter	Canalis
Produkt navn	KS
Produkt eller komponent type	Kapslet strømskinne
Strømskinnebeskrivelse	Distribusjon lengde
Materiale	Aluminium
Applikasjon	Medium kraftdistribusjon
Antall uttakspunkter	8

Komplementær

[Skjul](#)

[Ue] merkespenning	230...690 V
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[Uimp] Nominell impulsspenning	8 kV
[Ui] isolasjonsspenning	690 V
[Icw] merkekorttidsstrøm	10 kA
[Ipk] tillatt peakstrøm	28 kA
Elektrisk tilkobling	Smurt glidekontakt
Strålings magnetfelt	0.52 μ T
Termisk belastning grense	100 kA ² .s
Monteringsmetode	Med skruer
Plassering av nøytral	Opp
Polaritet	3L + N + PE 3L + PEN
Dimensjonstype	Fix
Bredde	146 mm
Dybde	54 mm
Lengde	2 m
Vekt	10.85 kg

Miljø

[Skjul](#)

Standarder	IEC 60439-2 IEC 61439-6
------------	----------------------------

Bærekraftig

[Skjul](#)

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 1752 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Krever ingen spesiell avfallshåndtering