



1003003 (13 804 30)

Thorsman TP2 plast plugg, pakke av 100stk (RØD)



Last ned produktdatablad for 1003003

Endre dine utvalgskriterier Produktliste

Finn andre produkter og tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

Karakteristikk | Dokumenter og nedlastning

Teknisk informasjon

Skjul

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller komponent type	Veggplugg
Kortnavn utstyr	TP
Tilgjengelig utstyr	Without screw
Applikasjon	Lett installasjon
Bordiameter	5.5 mm murstein 5.5 mm betong 5 mm ALC concrete
Bordybde	>= 40 mm
Skrue diameter	3.5...5 mm
Materiale	PEHD (polyetylen med høy tetthet)

Komplementær

Skjul

Praktisk lastekapasitet

0.04 kN pull-out load lav densitets betong 500 og lettbetong 6
0.6 kN shear betong C25 4.5
0.4 kN pull-out load betong C25 6
0.5 kN shear solid brick 4.5
0.3 kN pull-out load solid brick 6
0.15 kN shear lav densitets betong 500 og lettbetong 4.5

Praktisk lastekapasitet

60 kg shear betong C25 4.5
4 kg pull-out load lav densitets betong 500 og lettbetong 6
40 kg pull-out load betong C25 6
50 kg shear solid brick 4.5
30 kg pull-out load solid brick 6
15 kg shear lav densitets betong 500 og lettbetong 4.5

Fargenyanse	Rød
Omgivelsestemperatur drift	-50...80 °C
Diameter	5.5 mm
Lengde	35 mm

Miljø

Skjul

Antall pr. sett	Sett á 100
Salg per udelelig kvantitet	10
Vekt	0.00059 kg

