



1005008 (13 804 35)

Thorsman TP2B plast plugg, pakke av 100stk (BRUN)



Last ned produktdatablad for 1005008

Endre dine utvalgskriterier Produktliste

Finn andre produkter og tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

Karakteristikk | Dokumenter og nedlastning

Teknisk informasjon

Skjul

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller komponent type	Veggplugg
Kortnavn utstyr	TP
Tilgjengelig utstyr	Without screw
Applikasjon	Lett installasjon
Bordiameter	8 mm murstein 8 mm betong 7 mm ALC concrete
Bordybde	>= 45 mm
Skrue diameter	5...6 mm
Materiale	PEHD (polyetylen med høy tetthet)

Komplementær

Skjul

Praktisk lastekapasitet	1.2 kN shear betong C25 4.5 0.8 kN pull-out load betong C25 6 0.7 kN shear solid brick 4.5 0.4 kN pull-out load solid brick 6 0.25 kN shear lav densitets betong 500 og lettbetong 4.5 0.1 kN pull-out load lav densitets betong 500 og lettbetong 6
Praktisk lastekapasitet	25 kg shear lav densitets betong 500 og lettbetong 4.5 120 kg shear betong C25 4.5 80 kg pull-out load betong C25 6 70 kg shear solid brick 4.5 40 kg pull-out load solid brick 6 10 kg pull-out load lav densitets betong 500 og lettbetong 6
Fargenyanse	Brun
Omgivelsestemperatur drift	-50...80 °C
Diameter	8 mm
Lengde	40 mm

Miljø

Skjul

Antall pr. sett	Sett á 100
Salg per udelelig kvantitet	10
Vekt	0.00138 kg

