



## 1150002 (13 804 71)

Thorsman spikerplugg, TPS, 6/5x35mm Naturel, set av 100



[Last ned produktdatablad for 1150002](#)

[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og  
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

## Teknisk informasjon

[Skjul](#)

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Produktspekter               | Thorsman  |
| Produkt eller komponent type | Nail plug |
| Kortnavn utstyr              | TPS       |
| Tilgjengelig utstyr          | Skrue     |
| Bordiameter                  | 6 mm      |
| Bordybde                     | >= 42 mm  |
| Skrue diameter               | 3.5 mm    |

## Komplementær

[Skjul](#)

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fargenyanse                | Klar                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Materiale                  | PA (polyamide) nail plug<br>Stål electroplated screw                                                                                                                                                                                                                |
| Praktisk lastekapasitet    | 0.4 kN shear betong C25 4.5<br>0.2 kN pull-out load betong C25 6<br>0.4 kN shear solid brick 4.5<br>0.2 kN pull-out load solid brick 6<br>0.1 kN shear lav densitets betong 500 og lettbetong 4.5<br>0.07 kN pull-out load lav densitets betong 500 og lettbetong 6 |
| Thickness                  | 0...5 mm fixture                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Omgivelsestemperatur drift | -40...80 °C                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Diameter                   | 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Lengde                     | 60 mm                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Miljø

[Skjul](#)

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Antall pr. sett | Sett á 100 |
| Vekt            | 0.0038 kg  |

## Bærekraftig

[Skjul](#)

|                        |                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Bærekraftig            | 7315881150007                                                         |
| RoHS (datokode: YYWW)  | Compliant - since 1002 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACH                  | Reference not containing SVHC above the threshold                     |
| Produktets miljøprofil | 7315881150007                                                         |
| Destruksjons-instruks  | 7315881150007                                                         |