

Mer om A9E16070

- [Karakteristikker](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**A9E16070****iRTMF tidsrelé multifunksjon - 1 OC - 12-240 VAC/DC**

EI-nummer: 1410176

EAN: 3606480377464

[Last ned produktdatablad for A9E16070](#)[3D CAD Modell](#)**Karakteristikker****Teknisk informasjon**

Reléfunksjon	Time delay relay
Tidsforsinker type	Multifunksjon
Serie	Acti 9
Produktnavn	IRT
Kortnavn utstyr	IRTMF
Type signalkontakter	1 C/O

Komplementær

[I _e] nominell driftsstrøm	8 A på 250 V AC 8 A på 250 V DC 0,01 A på 5 V DC
Impulsvarighet	> 100 ms
Lokal varslings	LED, blinkende for tidsforsinkelse
Type of setting	A B C eller H: 4 time delay types selection Dreie knapp: tidsforsinkelses konfigurering
Tidsforsinkelsesområde	0.1...360000 s
Accuracy error	+/- 10 %
Nøyktighet	+/- 0.5 %
Styrespenning	12...240 V AC 50/60 Hz 12...240 V DC
[U _s] merkespenning	12...240 V AC på 50/60 Hz 12...240 V DC
Monteringsmetode	Fast
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
9 mm polbredde	2
Høyde	93 mm
Bredde	18 mm
Dybde	72 mm
Vekt	0,065 kg
Farge	Hvit
Mekanisk levetid	5000000 sykler
Elektrisk levetid	AC-1: 100000 sykler

Undervoltage behaviour	100 ms
Tilkoblingsklemmer	Tunnelklemmer for 2 kabel (kabler) 1,5 mm ² fleksibel med endehylse Tunnelklemmer for 2 kabel (kabler) 1,5 mm ² fleksibel uten endehylse Tunnelklemmer for 2 kabel (kabler) 2,5 mm ² stiv med endehylse Tunnelklemmer for 2 kabel (kabler) 2,5 mm ² stiv uten endehylse
Miljø	
IP-grad	IP20
Immunity to microbreaks	20 ms
Omgivelsestemperatur drift	-5...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	81 g
Forpakning 1 høyde	2,2 cm
Forpakning 1 bredde	7,4 cm
Forpakning 1 lengde	10,2 cm
Enhetsstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	12
Forpakning 2 vekt	1,037 kg
Forpakning 2 høyde	8 cm
Forpakning 2 bredde	9,7 cm
Forpakning 2 lengde	26,5 cm
Enhetsstype forpakning 3	S02
Antall enheter forpakning 3	40
Forpakning 3 vekt	3,695 kg
Forpakning 3 høyde	15 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Produktets livssyklus

[Informasjon om levetidsslutt](#)

Contractual warranty

Garanti

18 months