

Mer om A9S65340

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



A9S65340 lastbryter iSW - 3P - 40 A - 415 V

EI-nummer: 1412584
EAN: 3606480531064



Last ned produktdatablad for A9S65340 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	Acti 9
Produktnavn	Acti 9 iSW
Produkt eller type komponent	Lastbryter
Kortnavn utstyr	ISW
Applikasjon	Kontroll Isolasjon
Antall poler	3P
Utnyttelsekategori	AC-22A
Egnethet for isolasjon	Ja

Komplementær

[Ie] nominell driftsstrøm	40 A på 415 V AC 50/60 Hz
[Ue] merkespenning	415 V AC 50/60 Hz
[Icm] maks nominell slutteevne ved kortslutning	4,2 kA lastbryter alene
[Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm	1260 A
[Ui] isolasjonsspenning	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nominell impulsspenning	6 kV
Kontrolltype	Kipp
Lokal varslings	PÅ/AV indikasjon
Kontaktposisjonsindikering	Ja
Monteringsmetode	Fast
Montering	DIN skinne
Kam samleskinne fordelingsblokk kompatibilitet	Topp eller bunn: ja
9 mm polbredde	6
Høyde	85 mm
Bredde	54 mm
Dybde	73 mm
Farge	Hvit
Mekanisk levetid	20000 sykler
Elektrisk levetid	15000 sykler
Tilkoblingsklemmer	Tunnelklemmer (topp eller bunn) - <= 1 x 50 mm² - stiv Tunnelklemmer (topp eller bunn) - <= 1 x 35 mm² - fleksibel Tunnelklemmer (topp eller bunn) - <= 1 x 35 mm² - fleksibel med endehylse
Avmantlings lengde	9 mm
Tiltrekningsmoment	3,5 N.m

Miljø

Standarder	EN 60947-3 IEC 60947-3
IP-grad	IP20

Forurensninggrad	3
Tropisk beskyttelse	2
Relativ fuktighet	95 % på 55 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Garantiperiode	
Garanti	18 months