



A9S65463 (14 125 91)

lastbryter iSW - 4P - 63 A - 415 V



[Last ned produktdatablad for A9S65463](#)



[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

Teknisk informasjon

 Skjul

Serie	Acti 9
Produkt navn	Acti 9 iSW
Produkt eller komponent type	Lastbryter
Kortnavn utstyr	ISW
Applikasjon	Kontroll Isolasjon
Antall poler	4P
Utnyttelsekategori	AC-22A
Egnethet for isolasjon	Ja

Komplementær

 Skjul

[Ie] nominell driftsstrøm	63 A 415 v AC 50/60 Hz
[Ue] merkespenning	415 v AC 50/60 Hz
[Icm] maks nominell slutteevne ved kortslutning	4.2 kA switch-disconnector alone
[Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm	1260 A
[Ui] isolasjonsspenning	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nominell impulsspenning	6 kV
Kontrolltype	Kipp
Lokal varslings	PÅ/AV indikasjon
Kontaktposisjonsindikering	Ja
Monteringsmetode	Fast
Montering	DIN skinne
Kam samleskinne fordelingsblokk kompatibilitet	Topp eller bunn: ja
9 mm polbredde	8
Høyde	85 mm
Bredde	72 mm
Dybde	78.5 mm
Farge	Hvit
Mekanisk levetid	20000 sykkluser
Elektrisk levetid	15000 sykkluser
Tilkoblingsklemmer	Tunnel type terminals: (top or bottom) rigid Tunnel type terminals: (top or bottom) flexible Tunnel type terminals: (top or bottom) flexible with ferrule
Avmantlings lengde	9 mm
Tiltrekningsmoment	3.5 N.m

Miljø

 Skjul

Standarder	EN 60947-3 IEC 60947-3
IP-grad	IP20
Forurensninggrad	3
Tropisk beskyttelse	2

Relativ fuktighet	95 % på 55 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Bærekraftig

 Skjul

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 0844 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Krever ingen spesiell avfallshåndtering