



81582 (15 016 75)

PratiKa apparatinntak påvegg - 63 A - 3P + E - 380...415 V AC - IP67



Last ned produktdatablad for 81582

[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

Teknisk informasjon

 Skjul

Serie	PratiKa
Produkt eller komponent type	Plugg
Kortnavn utstyr	PratiKa plug
Plugg, sokkel kategori	Lav spenning
Antall poler	3P + E
Nettverkstype	AC
Standard plugg	Industriell

Komplementær

 Skjul

Monteringsmetode	Veggmontert
Plugg, socket, kontrollstasjonen form	Vinklet
[In] merkestrøm	63 A
[Ue] merkespenning	380 - 415 V
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Jordingspunkt,mot klokka	6 t
Plugg, socket materiale	Self-extinguishing engineering polymer
Kontaktmateriale	Nickel plated brass pins :
Tilkoblinger	Festeskrue
Kabelverrsnitt	6...25 mm²
Kabelinngang	Nippel
Gjengetype	Pg 36
Vekt	1.043 kg
Basisdimensjon	104 x 162 mm
Høyde	281 mm
Bredde	104 mm
Dybde	180 mm
Farge	Grå (RAL 7035)
Voltage colour	Rød

Miljø

 Skjul

Standarder	EN 60309-1 EN 60309-2
IP-grad	IP67 i henhold til IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK08 i henhold til EN 62262
Brannmotstand	850 °C i henhold til IEC 60695-2-1
Relativ fuktighet	50 % (40 °C) 70 % (30 °C) 90 % (20 °C)
Operating altitude	2000 m
Omgivelsestemperatur for drift	35 °C (86400 s) -25...40 °C