



### Teknisk informasjon

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Serie                        | New Unica            |
| Applikasjon                  | Strømforsyning       |
| Produkt eller type komponent | Stikkontakt          |
| Enhetens utseende            | Mekanisme            |
| Antall uttak                 | 3                    |
| Stikkontakt koblingsskjema   | 3 x 2P with shutters |
| Standard plugg               | Tysk                 |
| Beskrivelse av uttak         | Sidejord             |
| Posisjon på jordflens        | 45° jordklemme       |
| Brukervilkår                 | Innendørs            |

### Komplementær

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montering av enhet            | Innfelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nettverksfrekvens             | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Antall moduler                | 6 moduler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Festemetode                   | Snepp inn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tilkoblinger                  | Hurtigkobling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dielektrisk styrke            | 2000 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Type overflate                | Høyglans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Produktsertifikater           | SEMKO<br>DEMKO<br>EAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Innbyggingsdybde              | 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dybde                         | 39,4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bredde                        | 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Høyde                         | 135 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Vekt                          | 0,106 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Overflatebehandling           | Ubehandlet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Resistance to chemical agents | Resistant to alcohol (70 %)<br>Resistant to alcohol (96 %)<br>Resistant to A-Lactic Acid<br>Resistant to diluted quaternary ammonium<br>Resistant to diluted bleach<br>Resistant to diluted ammonia<br>Resistant to soapy water<br>Resistant to crystal cleaner<br>Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes<br>Resistant to hexane |

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yrelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

## Miljø

|                                  |                                                                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omgivelsestemperatur drift       | -5...35 °C                                                                                           |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -5...50 °C                                                                                           |
| IK beskyttelsesklasse            | IK04                                                                                                 |
| IP-grad                          | IP21D                                                                                                |
| Miljøegenskaper                  | Aceton<br>Blekning<br>UV-bestandig<br>Bensin<br>Olje<br>Alkohol<br>Vindusvask veske<br>Flytende såpe |

## Packing Units

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE      |
| Antall enheter forpakning 1 | 1        |
| Forpakning 1 vekt           | 91 g     |
| Forpakning 1 høyde          | 4,35 cm  |
| Forpakning 1 bredde         | 4,5 cm   |
| Forpakning 1 lengde         | 13,5 cm  |
| Enhetstype forpakning 2     | BB1      |
| Antall enheter forpakning 2 | 10       |
| Forpakning 2 vekt           | 1,045 kg |
| Forpakning 2 høyde          | 12 cm    |
| Forpakning 2 bredde         | 17,5 cm  |
| Forpakning 2 lengde         | 26 cm    |
| Enhetstype forpakning 3     | S04      |
| Antall enheter forpakning 3 | 80       |
| Forpakning 3 vekt           | 9,063 kg |
| Forpakning 3 høyde          | 30 cm    |
| Forpakning 3 bredde         | 40 cm    |
| Forpakning 3 lengde         | 60 cm    |

## Offer Sustainability

|                              |                                                                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                                               |
| REACH-regelverk              |  <a href="#">REACH-erklæring</a>             |
| EU RoHS-direktiv             | I samsvar  <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                                              |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                                              |
| Informasjon om RoHS-unntak   |  <a href="#">Ja</a>                          |
| Kinas RoHS-forskrift         |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>        |
| Miljøinformasjon             |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a>          |

## Contractual warranty

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|