

Mer om 28566

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**28566****Vigirex RMH 12-kanals jordfeilrele RM12T - 30 mA..30 A - 220..240 V AC**

EI-nummer: 1605029

EAN: 3303430285663

[Last ned produktdatablad for 28566](#) [3D CAD Modell](#)**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

Serie	VigiPacT
Kortnavn utstyr	RM12T
Produkt eller type komponent	Multiplexer
Reléfunksjon	Rele med automatisk reset
Montering	DIN skinne
Current sensors compatibility	RMH monitoring relay
[I _{th}] konvensjonell kapslet termisk strøm	8 A
Minimum belastning	10 mA på 12 V
[U _s] matespenning	220...240 V AC 50/60 Hz 70...110 %
Effektforbruk	8 VA

Komplementær

Test funksjon	Lokal
Overvåking	Elektronikk (kontinuerlig) Strømforsyning (kontinuerlig) Forbindelse rele/toroid (kontinuerlig) Forbindelse toroid/multiplexer RM12T/RMH (kontinuerlig)
Signalkontakt type	1 NO
Type måling	Intern måling av jordfeilstrøm, produktfamilie: 80...100 % +/- 10 %
Kommunikasjonsfunksjoner	Overvåking via intembus

Tilkoblingsklemmer	Hjelpespenning: skrutilkobling kabel (kabler) 0,2...2,5 mm² fleksibel AWG 22...AWG 12 Hjelpespenning: skrutilkobling kabel (kabler) 0,2...2,5 mm² stiv AWG 22...AWG 12 Hjelpespenning: skrutilkobling kabel (kabler) 0,25...2,5 mm² fleksibel med endehylse AWG 22...AWG 12 Jordfeilovervåking: skrutilkobling kabel (kabler) 0,2...2,5 mm² fleksibel AWG 22...AWG 12 Jordfeilovervåking: skrutilkobling kabel (kabler) 0,2...2,5 mm² stiv AWG 22...AWG 12 Jordfeilovervåking: skrutilkobling kabel (kabler) 0,25...2,5 mm² fleksibel med endehylse AWG 22...AWG 12 Sensor: skrutilkobling kabel (kabler) 0,2...2,5 mm² fleksibel AWG 22...AWG 12 Sensor: skrutilkobling kabel (kabler) 0,2...2,5 mm² stiv AWG 22...AWG 12 Sensor: skrutilkobling kabel (kabler) 0,25...2,5 mm² fleksibel med endehylse AWG 22...AWG 12
Av mantlings lengde	Hjelpespenning: 6 mm for Bunn tilkobling Jordfeilovervåking: 6 mm for Bunn tilkobling Sensor: 6 mm for Bunn tilkobling Sensor: 6 mm for Topp tilkobling
Tiltrekkningsmoment	Hjelpespenning: 0,5 N.m Bunn Jordfeilovervåking: 0,5 N.m Bunn Sensor: 0,5 N.m Bunn Sensor: 0,5 N.m Topp
9 mm polbredde	12
Bredde	106 mm
Høyde	81 mm
Dybde	73,5 mm
Vekt	0,42 kg
IP-grad	On front face: IP40 i samsvar med EN/IEC 60529 On side parts: IP30 i samsvar med EN/IEC 60529 På tilkoblingsklemmer: IP20 i samsvar med EN/IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK07 i samsvar med EN 50102
Mekanisk robusthet	Brannmotstand i samsvar med IEC 60695-2-1 IK grad 2 joules: IK07 i samsvar med EN 50102 Vibrasjoner 13.2...100 Hz: 0.7 g Vibrasjoner 2...13.2 Hz: +/- 1 mm
Miljø	
Overspenningskategori	IV
Elektromagnetisk kompatibilitet	Strålt og ledet elektromagnetisme: B i samsvar med CISPR 11 Immunitetstest for ledet radiofrekvens: 3 i samsvar med IEC 61000-4-6 Immunitetstest for elektrostatisk utladning: 4 i samsvar med IEC 61000-4-2 Mottaglighet for ledet høy-energi: 4 i samsvar med IEC 61000-4-5 Mottaglighet for ledet lav-energi: 4 i samsvar med IEC 61000-4-4 Mottaglighet for stråling: 3 i samsvar med IEC 61000-4-3
Relativ fuktighet	95 % at 55 °C
Forurensninggrad	3 i samsvar med IEC 60664-1
Omgivelsestemperatur drift	-25...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Packing Units

Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	471 g
Forpakning 1 høyde	9,2 cm
Forpakning 1 bredde	9,5 cm
Forpakning 1 lengde	11,5 cm
Enhetsstype forpakning 2	S04
Antall enheter forpakning 2	24
Forpakning 2 vekt	12,07 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	40 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------