

## Mer om A9Z21240

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**A9Z21240****iID - jordfeilbryter - 2P - 40A - 30mA - A-type**

EI-nummer: 1612162  
EAN: 3606480443015



Last ned produktdatablad for A9Z21240 3D CAD Modell

**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Serie                          | Acti 9                                  |
| Produktnavn                    | Acti 9 iID                              |
| Produkt eller type komponent   | Residual current circuit breaker (RCCB) |
| Kortnavn utstyr                | iID                                     |
| Antall poler                   | 2P                                      |
| Plassering av nøytral          | VENSTRE                                 |
| [In] merkestrøm                | 40 A                                    |
| Type nettverk                  | AC                                      |
| Jordfeil følsomhet             | 30 mA                                   |
| Jordfeilbryter tidsforsinkelse | Momentan                                |
| Jordfeilvern klasse            | Type A                                  |

**Komplementær**

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nettverksfrekvens                       | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [Ue] merkespenning                      | 220...240 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rangert bryte og lage kapasitet         | Idm 1500 A<br>Im 1500 A                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rated conditional short-circuit current | 10 kA                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [Ui] isolasjonsspenning                 | 500 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [Uimp] Nominell impuls-spenning         | 6 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kontaktposisjonsindikering              | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kontrolltype                            | Kipp                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Monteringsmetode                        | Klips på                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Montering                               | DIN skinne                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9 mm polbredde                          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Høyde                                   | 91 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bredde                                  | 36 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dybde                                   | 73 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Vekt                                    | 0,21 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Farge                                   | Hvit                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mekanisk levetid                        | 20000 sykler                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Elektrisk levetid                       | AC-1: 15000 sykler                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Beskrivelse av låsemuligheter           | Utstyr for hengelås                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tilkoblingsklemmer                      | Dobbel terminal front1...35 mm² stiv<br>Dobbel terminal front1...25 mm² fleksibel<br>Dobbel terminal front1...25 mm² fleksibel med endehylse<br>Dobbel terminal bakside1...25 mm² stiv<br>Dobbel terminal bakside1...16 mm² fleksibel<br>Dobbel terminal bakside1...16 mm² fleksibel med endehylse |
| Av mantlings lengde                     | 14 mm for topp eller bunn tilkobling                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tiltrekningsmoment                      | 3,5 N.m topp eller bunn                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**Miljø**

|                                  |                                                                                                                            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standarder                       | ENIEC 61008-1                                                                                                              |
| IP-grad                          | IP20 i samsvar med IEC 60529<br>IP40 (modulær kapsling) i samsvar med IEC 60529                                            |
| Forurensninggrad                 | 3                                                                                                                          |
| Elektromagnetisk kompatibilitet  | 8/20 µs impulsstand, 250 A i samsvar med ENIEC 61008-1                                                                     |
| Omgivelsestemperatur for drift   | -25...60 °C                                                                                                                |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...85 °C                                                                                                                |
| <b>Bærekraftig</b>               |                                                                                                                            |
| Produktets miljøstatus           | Green Premium miljømerket produkt                                                                                          |
| REACH-regelverk                  | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                                            |
| EU RoHS-direktiv                 | I samsvar<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                                                                             |
| Kvikksølvfri                     | Ja                                                                                                                         |
| Informasjon om RoHS-unntak       | <a href="#">Ja</a>                                                                                                         |
| Kinas RoHS-forskrift             | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>                                                                                       |
| Miljøinformasjon                 | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                                         |
| WEEE                             | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |
| <b>Garantiperiode</b>            |                                                                                                                            |
| Garanti                          | 18 months                                                                                                                  |