

Mer om A9Z25463

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**A9Z25463****iID - jordfeilbryter - 4P - 63A - 300mA - A-type**

EI-nummer: 1612175

EAN: 3606480443299

[Last ned produktdatablad for A9Z25463](#) [3D CAD Modell](#)**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

Serie	Acti 9
Produktnavn	Acti 9 iID
Produkt eller type komponent	Residual current circuit breaker (RCCB)
Kortnavn utstyr	iID
Antall poler	4P
Plassering av nøytral	VENSTRE
[In] merkestrøm	63 A
Type nettverk	AC
Jordfeil følsomhet	300 mA
Jordfeilbryter tidsforsinkelse	Valgbar
Jordfeilvern klasse	Type A

Komplementær

Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[Ue] merkespenning	380...415 V AC 50/60 Hz
Rangert bryte og lagre kapasitet	Idm 1500 A Im 1500 A
Rated conditional short-circuit current	10 kA
[Ui] isolasjonsspenning	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nominell impuls-spenning	6 kV
Kontaktposisjonsindikering	Ja
Kontrolltype	Kipp
Monteringsmetode	Klips på
Montering	DIN skinne
9 mm polbredde	8
Høyde	91 mm
Bredde	72 mm
Dybde	73 mm
Vekt	0,37 kg
Farge	White

Mekanisk levetid	20000 sykuser
Elektrisk levetid	AC-1: 15000 cycles
Beskrivelse av låsemuligheter	Utstyr for hengelås
Tilkoblingsklemmer	Dobbel terminal front1...35 mm² stiv Dobbel terminal front1...25 mm² fleksibel Dobbel terminal front1...25 mm² fleksibel med endehylse Dobbel terminal bakside1...25 mm² stiv Dobbel terminal bakside1...16 mm² fleksibel Dobbel terminal bakside1...16 mm² fleksibel med endehylse
Av mantlings lengde	14 mm for topp eller bunn tilkobling
Tiltrekningsmoment	3,5 N.m topp eller bunn
Miljø	
Standarder	EN/IEC 61008-1
IP-grad	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modular enclosure) conforming to IEC 60529
Forurensningsgrad	3
Elektromagnetisk kompatibilitet	8/20 µs impulse withstand, 3000 A conforming to EN/IEC 61008-1
Omgivelsestemperatur for drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	371 g
Forpakning 1 høyde	7,5 cm
Forpakning 1 bredde	8 cm
Forpakning 1 lengde	10 cm
Enhetsstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	27
Forpakning 2 vekt	10,504 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring

Miljøinformasjon[!\[\]\(1d3a1175dd4902218e694b9c098adb83_img.jpg\) Produktmiljøprofil](#)**WEEE**

Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Halogeninnhold

Halogenfrie plastdeler i produkt

Contractual warranty**Garanti**

18 months