

Mer om A9A26476

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**A9A26476****Arb.st.utl iMX <415AC/<130DC**

El-nummer: 1635066

EAN: 3606480087950



Last ned produktdatablad for A9A26476 3D CAD Modell

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Range of product	Acti 9
Produkt eller type komponent	Shunt trip release
Kortnavn utstyr	IMX
Styrespenning	100...415 V AC 50/60 Hz 110 - 130 V DC
9 mm polbredde	2

Komplementær

Kompatibel med	Acti 9 iC65 Acti 9 ARA Acti 9 iDPN Vigi Acti 9 iID Acti 9 iSWANA Acti 9 RCA Acti 9 iDPN (China version) Acti 9 iC60 double terminals miniature circuit breaker Acti 9 iC40
Lokal varslings	Action indicator
Monteringsmetode	Klips på
Montering	DIN skinne
Bredde	18 mm
Farge	Hvit
Tilkoblingsklemmer	Klemme - 2 kabel (kabler) 2,5 mm² - fleksibel med Klemme - 1 kabel (kabler) 6 mm² - stiv Klemme - 2 kabel (kabler) 2,5 mm² - stiv Klemme - 1 kabel (kabler) 4 mm² - fleksibel
Tiltrekningsmoment	1 N.m
Kompatibilitetskode	IMX

Miljø

Standarder	EN/IEC 60947-5-1
Tropisk beskyttelse	2 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Relativ fuktighet	95 % på 55 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhets type forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	72 g
Forpakning 1 høyde	3 cm
Forpakning 1 bredde	7,8 cm
Forpakning 1 lengde	9,3 cm
Enhets type forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	8
Forpakning 2 vekt	635 g

Forpakning 2 høyde	8,7 cm
Forpakning 2 bredde	10 cm
Forpakning 2 lengde	26,7 cm
Enhetsstype forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	72
Forpakning 3 vekt	6,24 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months