

Mer om 50440

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**50440**

**Toroid MA120 for Vigirex og Vigiloem jordfeilovervåking
lysåpning 120mm**

EI-nummer: 1661385
EAN: 3303430504405



Last ned produktdatablad for 50440 3D CAD Modell

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Serie	Vigirex
Kortnavn utstyr	MA120
Produkt eller type komponent	Toroid jordfeilstrom
Applikasjon	Utstyrovervåking og kontroll
Kompatibel med	Vigirex RH plug-in rele
[Ie] nominell driftsstrøm	250 A

Komplementær

Current sensor type	A type lukket toroid
Type nettverk	DC AC
Nettverksfrekvens	45...440 Hz
[Ui] isolasjonsspenning	1000 V
Omsetningsforhold trafo	1/1000
[Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm	100 kA for 0.5 s
Diff.strøm kortslutningsmotstand	85 kA / 0.5 s i samsvar med IEC 60947-2
Overspenningskategori	IV
[Uimp] Nominell impuls spenning	12 kV
Monteringsmetode	Fast (Kabler) Fast (tett bakplate) Fast (profilert plate) Fast (perforet bakplate) Klips på (DIN skinne)
Calorific value	3.89 MJ
Tilkoblingsklemmer	Skruttkopling 0,22 mm²
Diameter	Indre: 120 mm
Ytre diameter kabel	60 mm: 240 mm² (maksimum)
Vekt	0,59 kg
Høyde	164 mm
Bredde	190 mm
Dybde	44 mm

Miljø

IP-grad	Plugg: IP20 IP30
Miljødata	Varmedamp ute av drift (4 poler i serie): 28 sykuser i samsvar med IEC 60068-2-30 Salttåke: Kb/2 i samsvar med IEC 60068-2-52 Varmedamp i drift: kategori C2: 48 timer i samsvar med IEC 60068-2-56
Forurensningsgrad	Nivå 3 i samsvar med IEC 60664-1
Omgivelsestemperatur drift	-35...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-55...85 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhets type forpakning 1	PCE
--------------------------	-----

Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	538 g
Forpakning 1 høyde	5,1 cm
Forpakning 1 bredde	17,6 cm
Forpakning 1 lengde	20,2 cm
Enhetsstype forpakning 2	S04
Antall enheter forpakning 2	26
Forpakning 2 vekt	14,572 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	40 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm
Enhetsstype forpakning 3	P12
Antall enheter forpakning 3	104
Forpakning 3 vekt	70,288 kg
Forpakning 3 høyde	80 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months