

## Mer om A9F06363

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools



## A9F06363

## iC60H - Automatsikring - 3P - 63A - B-kurve

EI-nummer: 1676029

EAN: 3606480438073



Last ned produktdatablad for A9F06363 3D CAD Modell

## Karakteristikk

## Teknisk informasjon

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Applikasjon                  | Distribusjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Serie                        | Acti 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Produktnavn                  | Acti 9 iC60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Produkt eller type komponent | Miniatyr sikring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kortnavn utstyr              | IC60H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Antall poler                 | 3P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Antall poler med vern        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [In] merkestrøm              | 63 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Type nettverk                | DC<br>AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vernteknologi                | Termisk+magnetisk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kurve kode                   | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bryteevne                    | 10000 A Icn at 400 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60898-1<br>42 kA Icu at 12...60 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2<br>10 kA Icu at 440 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2<br>15 kA Icu at 380...415 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2<br>30 kA Icu at 220...240 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2<br>42 kA Icu at 100...133 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2<br>15 kA Icu at <= 180 V DC conforming to EN/IEC 60947-2 |
| Utnyttelsekategori           | Category A conforming to EN 60898-1<br>Category A conforming to IEC 60898-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Egnethet for isolasjon       | Ja i samsvar med EN 60898-1<br>Ja i samsvar med EN 60947-2<br>Ja i samsvar med IEC 60898-1<br>Yes conforming to IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Standarder                   | EN 60898-1<br>IEC 60898-1<br>IEC 60947-2<br>EN 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Komplementær

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Nettverksfrekvens       | 50/60 Hz        |
| Magnetic tripping limit | 4 x In +/- 20 % |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[Ics] service bryteevne</b>                      | 15 kA 50 % i samsvar med EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz<br>7,5 kA 50 % i samsvar med EN 60947-2 - 380 - 415 V AC 50/60 Hz<br>5 kA 50 % i samsvar med EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz<br>15 kA 50 % i samsvar med IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz<br>7,5 kA 50 % i samsvar med IEC 60947-2 - 380 - 415 V AC 50/60 Hz<br>5 kA 50 % i samsvar med IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz<br>7500 A 75 % conforming to EN 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz<br>7500 A 75 % conforming to IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz<br>21 kA 50 % conforming to IEC 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz<br>21 kA 50 % conforming to EN 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz<br>15 kA 100 % conforming to IEC 60947-2 - 125...180 V DC<br>15 kA 100 % conforming to EN 60947-2 - 125...180 V DC |
| <b>Strømbegrensningsklasse</b>                      | 3 i samsvar med EN 60898-1<br>3 i samsvar med IEC 60898-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>[Ui] isolasjonsspenning</b>                      | 500 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN 60947-2<br>500 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>[Uimp] Nominell impuls<span>­</span>spenning</b> | 6 kV i samsvar med EN 60947-2<br>6 kV conforming to IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Kontaktposisjonsindikering</b>                   | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Kontrolltype</b>                                 | Kipp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Lokal varslings</b>                              | Trip indicator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Montering</b>                                    | DIN skinne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>9 mm polbredde</b>                               | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Høyde</b>                                        | 91 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Bredde</b>                                       | 54 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Dybde</b>                                        | 78,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Vekt</b>                                         | 0,375 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Farge</b>                                        | White                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Mekanisk levetid</b>                             | 20000 sykuser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Elektrisk levetid</b>                            | 10000 sykuser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Tilkoblingsklemmer</b>                           | Dobbel terminal ( topp eller bunn) 1...35 mm² stiv<br>Dobbel terminal ( topp eller bunn) 1...25 mm² fleksibel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Av mantlings lengde</b>                          | 14 mm for top or bottom connection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Tiltrekningsmoment</b>                           | 3.5 N.m top or bottom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Jordfeilbeskyttelse</b>                          | Separat blokk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Miljø</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>IP-grad</b>                                      | IP20 i samsvar med IEC 60529<br>IP20 i samsvar med EN 60529                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Forurensninggrad</b>                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Overspenningskategori</b>                        | IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Tropisk beskyttelse</b>                          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Relativ fuktighet</b>                            | 95 % at 55 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                  |                                                                                                                            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omgivelsestemperatur drift       | −35...70 °C                                                                                                                |
| Omgivelsestemperatur for lagring | −40...85 °C                                                                                                                |
| <b>Packing Units</b>             |                                                                                                                            |
| Enhetsstype forpakning 1         | PCE                                                                                                                        |
| Antall enheter forpakning 1      | 1                                                                                                                          |
| Forpakning 1 vekt                | 413,5 g                                                                                                                    |
| Forpakning 1 høyde               | 5,5 cm                                                                                                                     |
| Forpakning 1 bredde              | 7,5 cm                                                                                                                     |
| Forpakning 1 lengde              | 9 cm                                                                                                                       |
| <b>Offer Sustainability</b>      |                                                                                                                            |
| Produktets miljøstatus           | Green Premium miljømerket produkt                                                                                          |
| REACH-regelverk                  | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                                            |
| EU RoHS-direktiv                 | I samsvar<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                                                                             |
| Kvikksølvfri                     | Ja                                                                                                                         |
| Informasjon om RoHS-unntak       | <a href="#">Ja</a>                                                                                                         |
| Kinas RoHS-forskrift             | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>                                                                                       |
| Miljøinformasjon                 | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                                         |
| WEEE                             | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |
| <b>Garantiperiode</b>            |                                                                                                                            |
| Garanti                          | 18 months                                                                                                                  |