



Norway



Arkene våre

Søk etter EL-nummer, proc

Min liste
Produkter

Logg inn / Opprett profil
Løsninger

Service

Support

Om oss



A9L16313

E-nummer: 1676573

Reserveplugg C for N led. iQuick PRD overspenningsvern

Vis flere egenskaper

EAN
3606480387166

Hvor kjøper du dette
Kontakt kundesenteret
Registrer deg for å motta nyhetsbrev

☐ Legg til i dine produkter

☐ Sammenlign

Teknisk informasjon	
produkt eller type komponent	Cartridge
kortnavn utstyr	C neutral-350
overspenningsvern type	Electrical distribution network
Komplementær	
surge arrester class type	Type 2
surge arrester technology	GDT
jordingssystem	TT
	TN
[Ue] merkespenning	230 V AC 50 Hz
nominal discharge current	20 kA
maximum discharge current	65 kA
[Uc] maksimal kontinuerlig driftsspenning	264 V
[Opp] overspenningsvern nivå	<1,5 kV type 2
lokal varsling	White/red flag
Monteringsmetode	Plugg inn
montering	Inn i SPD modul
9 mm polbredde	1,3
høyde	50 mm
bredde	12 mm
dybde	57 mm
farge	White (RAL 9003)
materiale	PBT (polybutylene terephthalate)

response tid	< 25 ns
Miljø	
standarder	EN 61643-11
	IEC 61643-1
produktsertifikater	KEMA-KEUR
	NF
IP-grad	Forside: IP20
relativ fuktighet	5...90 %
driftshøyde	0...2000 m
omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Packing Units	
Enhets type forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	48 g
Forpakning 1 høyde	2,3 cm
Forpakning 1 bredde	9,6 cm
Forpakning 1 lengde	6,8 cm
Enhets type forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	12
Forpakning 2 vekt	663 g
Forpakning 2 høyde	8,5 cm
Forpakning 2 bredde	26,3 cm
Forpakning 2 lengde	10,9 cm
Enhets type forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	108
Forpakning 3 vekt	5,617 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm

Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring Produktet inngår ikke i Kinas RoHS-direktivet Stoffdeklarasjon til din informasjon
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler og kabler i produkt
Contractual warranty	
Garanti	18 months

MELD DEG PÅ FOR E-POST

Jeg ønsker å motta nyheter og markedsføringsinformasjon fra Schneider Electric og deres datterselskaper via elektroniske kanaler, som e-post. Du finner mer informasjon i våre [retningslinjer for personvern](#).

Email

Jeg er en... >

Dette feltet er obligatorisk

OK

OM OSS

Vår profil

Opplevelser hvor
innovasjon står sentralt

Karriere

Newsroom

Bærekraftig utvikling

Retningslinjer for
personvern og
informasjonskapsler

SUPPORT

Trenger du hjelp? Start
her

Produktdokumentasjon-
og programvare
nedlastinger

Bla gjennom ofte stilte
spørsmål (FAQ)

Green Premium: RoHS,
REACH

Digitale plattformer

KONTAKT OSS

Kontaktsenter

Motta et pristilbud

Hvor kan du handle?

Finn Schneider
Electrics-kontorer

Finn et opplæringscenter

HURTIGKOBLINGER

Alle produkter

Løsninger

+ Livssyklus-tjenester

Samarbeidspartnere

EcoStruxure

Våre kunders
suksesshistorier

Registrer produktene
dine



Life Is On

Schneider
Electric