

## Mer om 13444

- [Karakteristikker](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**13444****mini Kaedra - 1 uttak x 12 moduler - 2 rekkeklemmer**

EI-nummer: 1744440

EAN: 3303430134442



Last ned produktdatablad for 13444 3D CAD Modell

**Karakteristikker****Teknisk informasjon**

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Serie                           | Kaedra                            |
| Produkt eller type komponent    | Værbestandig kabinett             |
| Kapslingstype                   | Mini enclosure for modular device |
| Tilbehør inkludert i kapslingen | 1 merkesett<br>2 klemmer 8 hull   |
| Monteringsplate beskrivelse     | Uten monteringsplate              |

**Komplementær**

|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Montering av kapsling         | Overflate                                              |
| Antall 18 mm moduller per rad | 12                                                     |
| Totalt antall 18 mm moduler   | 12                                                     |
| Antall horisontale rader      | 1                                                      |
| Elektrisk isolasjonsklasse    | Klasse II<br>Dobbel isolasjon                          |
| Provided equipment            | 1 markeringskit<br>2 terminal block 8 holes            |
| Type frontdeksel              | Gjennomsiktig                                          |
| Effekttap i W                 | 19 W                                                   |
| [In] merkestrøm               | 63 A                                                   |
| Type festeskinne              | DIN                                                    |
| Number of pre-cutouts PG ISO  | 7                                                      |
| Antall rekkeklemmer           | 2 med 8 kurs                                           |
| Distribution block outgoers   | 8 x 10 mm <sup>2</sup><br>8 x 16 mm <sup>2</sup>       |
| Beskrivelse av låsemuligheter | Optional keylock                                       |
| Kapslingsmateriale            | Self-extinguishing polymer                             |
| Bredde                        | 267 mm                                                 |
| Høyde                         | 200 mm                                                 |
| Dybde                         | 112 mm                                                 |
| Innvendig dybde               | 56 mm                                                  |
| Farge                         | Dør: transparent grønn<br>Kapsling: Lys grå (RAL 7035) |

## Miljø

|                                    |                                                                                                         |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standarder                         | EN 50262<br>EN 50102<br>IEC 60439-3<br>IEC 670<br>IEC 60529<br>IEC 60695-2-1                            |
| Brannmotstand                      | 650 °C i samsvar med IEC 60695-2-1                                                                      |
| IP-grad                            | IP65 i samsvar med IEC 60529                                                                            |
| IK beskyttelsesklasse              | IK09 i samsvar med EN 50102                                                                             |
| Environmental characteristics (UV) | UV-beständig: Klasse 3 i samsvar med ISO 4582:2010<br>UV degradering test i samsvar med ISO 4892-2:2013 |
| Overspenningskategori              | II                                                                                                      |
| Omgivelsestemperatur drift         | -25...60 °C                                                                                             |

## Packing Units

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Enhets type forpakning 1    | PCE       |
| Antall enheter forpakning 1 | 1         |
| Forpakning 1 vekt           | 935 g     |
| Forpakning 1 høyde          | 11 cm     |
| Forpakning 1 bredde         | 20 cm     |
| Forpakning 1 lengde         | 26,5 cm   |
| Enhets type forpakning 2    | P12       |
| Antall enheter forpakning 2 | 96        |
| Forpakning 2 vekt           | 113,28 kg |
| Forpakning 2 høyde          | 80 cm     |
| Forpakning 2 bredde         | 80 cm     |
| Forpakning 2 lengde         | 120 cm    |
| Forpakning 3 høyde          | 80 cm     |

## Offer Sustainability

|                              |                                                                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                      |
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                        |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                     |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                     |
| Kvikksølv fri                | Ja                                                                                                     |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                                                                                     |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>                                                                   |
| Miljøinformasjon             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                     |
| Halogeninnhold               | Halogenfritt produkt                                                                                   |

## Contractual warranty

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|