

Søk etter EL-nummer, produktnummer, produkter eller dokumenter med mer



PRODUKTER



LØSNINGER



SERVICE



SUPPORT



OM OSS



Hjem
Alle produkter
Industri og automatisering
Interface, måle- og kontrollreleer
Releer og tellere
Zelio Relay
RXM4AB2B7

[Se alle Zelio Relay](#)



RXM4AB2B7

EI-nummer: 4169220



Miniatur relé 400 LED 24VAC

[Vis flere egenskaper](#)

EAN

Sammenlign produkter: /

[kjøper du dette](#)

Teknisk informasjon	
produktspekter	Zelio Relay
Serie navn	Miniature
produkt eller type komponent	Plugg-inn relée
kortnavn utstyr	RXM
kontakttype og sammensetning	4 C/O
Styrespenning	24 V AC 50/60 Hz
[Ithe] nominell termisk strøm, kapselt	6 A på -40...55 °C
status LED	Med
kontrolltype	Låsbar testknapp
utilisation coefficient	0,2
Komplementær	
shape of pin	Flat
[Ui] isolasjonsspenning	250 V i samsvar med IEC
	300 V i samsvar med CSA
	300 V i samsvar med UL
[Uimp] Nominell impulsspenning	2,5 kV under 1.2/50 µs
kontaktmateriale	AgNi
[Ie] nominell driftsstrøm	3 A på 28 V (DC) NC i samsvar med IEC
	3 A på 250 V (AC) NC i samsvar med IEC
	6 A på 28 V (DC) Nei i samsvar med IEC
	6 A på 250 V (AC) Nei i samsvar med IEC
	6 A på 277 V (AC) i samsvar med UL
	8 A på 30 V (DC) i samsvar med UL
Maksimum brytespenning	250 V i samsvar med IEC
resistive rated load	6 A på 250 V AC
	6 A på 28 V DC
Maksimum svitsjekapasitet	1500 VA/168 W
minimum switching capacity	170 mW på 10 mA, 17 V

Bruksområde	<= 1200 sykluser/time under belastning
	<= 18000 sykluser/time ubelastet
mekanisk levetid	10000000 sykluser
elektrisk levetid	100000 sykluser for ohmsk belastning
average coil consumption in VA	1,2 på 60 Hz
gjennomsnittlig forbruk	1,2 VA på 60 Hz
drop-out voltage threshold	>= 0.15 U _c
operate time	20 ms
release time	20 ms
average coil resistance	180 Ohm på 20 °C +/- 15 %
rated operational voltage limits	19,2 - 26,4 V AC
sikkerhet pålitelighet data	B10d = 100000
beskyttelseskategori	RT I
test levels	Nivå A
driftsposisjon	Alle posisjoner
Høyde	82,8 mm
Dybde	80,35 mm
vekt	0,037 kg
enhetens utseende	Komplett produkt
Miljø	
dielektrisk styrke	1300 V AC mellom kontakter med micro disconnection issolasjon
	2000 V AC mellom spole og kontakt med frosterket issolasjon
	2000 V AC mellom poler med grunnleggende issolasjon
produktsertifikater	CSA
	RoHS
	CE
	REACH
	Lloyd's
	UL
	GOST
standarder	CSA C22.2 No 14
	EN/IEC 61810-1
	UL 508
omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
omgivelsestemperatur for drift	-40...55 °C

Vibrasjonsmotstand	3 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10...150 Hz)5 sykluser i drift 5 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10...150 Hz)5 sykluser ikke opererer
IP-grad	IP40 i samsvar med EN/IEC 60529
støtmotstand	10 gn for i drift 30 gn for ikke opererer
Forurensninggrad	2
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months

Dokumenter

Språk

- Alle Språk 14
- Norsk 7
- English 11

Katalog

Format
Størrelse
Dato
Legg til i Mine dokumenter

 Zelio Electromechanical Relays Catalog (Versjon 4.0)

PDF

5.9 MB

09.03.20

CAD

CAD for RXM4AB2B7: Miniature Plug-in relay - Zelio RXM4 C/O 24 V AC 6 A with LED (Versjon 1.0)

CAD file (on TraceParts) for RXM4AB2B7: Miniature Plug-in relay - Zelio RXM4 C/O 24 V AC 6 A with LED (Version 2.0)

 **RXMminiature relay (Version 1.1)**
ZIP
70.1 KB
12.09.07

 **RXMminiature relay (Version 1.1)**
ZIP
71.6 KB
12.09.07

Sertifikat

 **UL LISTED Certificate RPM, RUMC, RUMF, RXM, RFF (Version 1.0)**
ZIP
1,017.6 KB
22.02.13

 **CSA Certificate RXM, RHK, RHN, RHZ, RFF (Version 1.0)**
HTM
211 B
12.12.12

 **UL Recognized RFF, RSL1, RPM, RSB, RUMC, RUMF, RXM (Version 1.0)**
ZIP
935.5 KB
20.12.05

EU RoHS-erklæring

 **RXM4AB2B7 : Miniatur relé 4CO LED 24VAC**
PDF
195.3 KB
17.06.20

Kinas RoHS-erklæring

 **RXM4AB2B7 : Miniatur relé 4CO LED 24VAC**
PDF
195.3 KB
17.06.20

Marinesertifikater

 **Lloyds Register - Zelio Relay RXMRXZE relays and sockets (Version Add Pushin socket RXZE14P)**
ZIP
707.8 KB
21.01.20

Produktmiljøprofil

 Zelio Relay - RXMAB Miniature Plug-in Relay, Product Environmental Profile (Versjon 1.0)

PDF

175.5 KB

01.03.16

REACH-erklæring

 RXMAB2B7 : Miniatur relé 400 LED 24VAC

PDF

195.3 KB

17.06.20

Samsvarserklæring

 EU DOC - Zelio Relay RXMRXZE (Versjon Add new pushin socket RXZE14P)

PDF

567.6 KB

15.03.20

Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

Spør

[Se alle vanlige spørsmål](#) ,

MELD DEG PÅ FOR E-POST

Jeg ønsker å motta nyheter og markedsføringsinformasjon fra Schneider Electric og deres datterselskaper via elektroniske kanaler, som e-post. Du finner mer informasjon i våre [retningslinjer for personvern](#).

>

Dette feltet er obligatorisk

OK

OM OSS

Vår profil

Opplevelser hvor innovasjon står sentralt

Karriere

Bærekraftig utvikling

Retningslinjer for personvern og informasjonsskapsler

SUPPORT

Trenger du hjelp? Start her

Produktdokumentasjon- og programvarenedlastinger

Bla gjennom ofte stilte spørsmål (FAQ)

Green Premium: RoHS, REACH

Digitale plattformer

KONTAKT OSS

Kontaktsenter

Motta et pristilbud

Hvor kan du handle?

Finn Schneider Electrics-
kontorer

Finn et opplæringscenter
HURTIGKOBLINGER

Alle produkter

Løsninger

+ Livssyklusjenester

Samarbeidspartnere

EcoStruxure

Våre kunders suksesshistorier

Registrer produktene dine



Life Is On | **Schneider**
Electric

Personvern og vilkår
Generelle salgsbetingelser
Vilkår for bruk
©2020, Schneider Electric