

Mer om LADR2

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



LADR2

Tilbehør til Tesys D kontaktorer

EI-nummer: 4176530

EAN: 3389110386189

[Last ned produktdatablad for LADR2](#) [3D CAD Modell](#)

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Produktnavn	TeSys D
Produkt eller type komponent	Tidsforsinkelse hjelpekontaktblokk
Kompatibel med	TeSys D CAD TeSys D LC1D TeSys F LC1F TeSys F CR1F
Montasjeplassering	Front
Kontakttype	1 NO + 1 NC
Contacts operation	Time delay
Timer type	Forsinket av
Tidsforsinkelsesområde	1...30 s
[Ue] merkespenning	690 V AC 25...400 Hz
[Ie] nominell driftsstrøm	6 A på 120 V AC-15 1,04 A på 690 V AC-15 0,55 A på 125 V DC-13 0,1 A på 600 V DC-13
[Ui] isolasjonsspenning	690 V i samsvar med IEC 60947-5-1 600 V i samsvar med UL 60947-5-1 600 V i samsvar med CSA C22.2 No 60947-5-1
[Ith] fri luft termisk strøm	10 A på <60 °C
Standarder	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB/T 14048.5
Produktsertifikater	IECEE CB Scheme UL CSA CCC EAC UKCA

Komplementær

Irms rated making capacity	140 A på <= 690 V AC i samsvar med IEC 60947-5-1 250 A på <= 690 V DC i samsvar med IEC 60947-5-1
Permissible short-time rating	100 A på <60 °C 1 s 120 A på <60 °C 500 ms 140 A på <60 °C 100 ms

Beskyttelsestype	GG fuse 10 A
Mekanisk levetid	5 Mcycles
Minimum brytestrøm	5 mA
Minimum switching voltage	17 V
Non-overlap time	1.5 ms on de-energisation no overlap between NC and NO contact 1.5 ms on energisation no overlap between NC and NO contact
Isolasjonsmotstand	> 10 MOhm
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1... 2,5 mm ² fleksibel med Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1... 2,5 mm ² fleksibel uten Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1... 2,5 mm ² fleksibel med Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1... 2,5 mm ² fleksibel uten Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1... 2,5 mm ² stiv Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1... 2,5 mm ² stiv Screw clamp terminals
Tiltrekningsmoment	1,7 N.m - med skrutrekker flate Ø 6 mm 1,7 N.m - med skrutrekker Philips No 2
Høyde	48 mm
Bredde	44 mm
Dybde	61 mm
Miljø	
Miljøegenskaper	Normale omgivelser
IP-grad	IP20 conforming to IEC 60529
Protective treatment	TH conforming to IEC 60068
Omgivelsestemperatur for lagring	-60...80 °C
Omgivelsestemperatur drift	-40...70 °C
Operating altitude	3000 m
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	74 g
Forpakning 1 høyde	5,2 cm
Forpakning 1 bredde	6,5 cm
Forpakning 1 lengde	5 cm
Enhetsstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	756 g
Forpakning 2 høyde	5,4 cm
Forpakning 2 bredde	13,2 cm
Forpakning 2 lengde	24 cm
Enhetsstype forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	140
Forpakning 3 vekt	11,072 kg

Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
PVC-fri	Ja
Contractual warranty	
Garanti	18 måneder