

## Mer om LE1D12P7

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools



## LE1D12P7

### Motorstarter Kapsl 12A 230VAC

EI-nummer: 4176588

EAN: 3389110541359



[Last ned produktdatablad for LE1D12P7](#)

#### Karakteristikk

##### Teknisk informasjon

|                              |                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Serie                        | TeSys                                                     |
| Produktnavn                  | TeSys LE                                                  |
| Kortnavn utstyr              | LE1D                                                      |
| Produkt eller type komponent | Enclosed DOL starter                                      |
| Applikasjon                  | Standard                                                  |
| Driftskategori               | AC-3                                                      |
| Sammensetning                | Thermal overload relay ordered separately<br>Kontaktor    |
| Start/stopp                  | Push-button start green I<br>Push-button stop/reset red O |

##### Komplementær

|                                             |                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ith] Conventional free air thermal current | 12 A AC-3                                                                                                                                                                                        |
| Motoreffekt kW                              | 3 kW at 220/230 V AC 50/60 Hz<br>7,5 kW på 500 V AC 50/60 Hz<br>7,5 kW at 660/690 V AC 50/60 Hz<br>5,5 kW at 380/400 V AC 50/60 Hz<br>5,5 kW at 415 V AC 50/60 Hz<br>5,5 kW på 440 V AC 50/60 Hz |
| [Ith] Conventional free air thermal current | 12 A                                                                                                                                                                                             |
| [Uc] control circuit voltage                | 230 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                |
| Kabelinngang nummer                         | 2 ISO20 top<br>2 ISO20 bottom<br>2 kabel inngang: Pg 13 bunn<br>2 Pg 16 bottom                                                                                                                   |
| Bredde                                      | 88 mm                                                                                                                                                                                            |
| Høyde                                       | 166 mm                                                                                                                                                                                           |
| Dybde                                       | 128,5 mm                                                                                                                                                                                         |
| Vekt                                        | 0,92 kg                                                                                                                                                                                          |

##### Miljø

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Materiale             | Polykarbonat                 |
| IP-grad               | IP65 conforming to IEC 60529 |
| IK beskyttelsesklasse | IK07 conforming to IEC 60529 |
| Standarder            | IEC 60947-4-1                |

|                                |                                                                                                                            |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omgivelsestemperatur for drift | −5...40 °C                                                                                                                 |
| Miljøegenskaper                | Standard miljø                                                                                                             |
| <b>Packing Units</b>           |                                                                                                                            |
| Enhetsstype forpakning 1       | PCE                                                                                                                        |
| Antall enheter forpakning 1    | 1                                                                                                                          |
| Forpakning 1 vekt              | 886 g                                                                                                                      |
| Forpakning 1 høyde             | 15 cm                                                                                                                      |
| Forpakning 1 bredde            | 17,5 cm                                                                                                                    |
| Forpakning 1 lengde            | 21 cm                                                                                                                      |
| Enhetsstype forpakning 2       | P06                                                                                                                        |
| Antall enheter forpakning 2    | 30                                                                                                                         |
| Forpakning 2 vekt              | 39,58 kg                                                                                                                   |
| Forpakning 2 høyde             | 80 cm                                                                                                                      |
| Forpakning 2 bredde            | 80 cm                                                                                                                      |
| Forpakning 2 lengde            | 60 cm                                                                                                                      |
| <b>Offer Sustainability</b>    |                                                                                                                            |
| Produktets miljøstatus         | Green Premium miljømerket produkt                                                                                          |
| REACH-regelverk                | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                                            |
| REACH fri for SVHC             | Ja                                                                                                                         |
| EU RoHS-direktiv               | I samsvar<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                                                                             |
| Fri for giftige tungmetaller   | Ja                                                                                                                         |
| Kvikksølvfri                   | Ja                                                                                                                         |
| Informasjon om RoHS-unntak     | <a href="#">Ja</a>                                                                                                         |
| Kinas RoHS-forskrift           | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>                                                                                       |
| Miljøinformasjon               | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                                         |
| WEEE                           | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |
| <b>Contractual warranty</b>    |                                                                                                                            |
| Garanti                        | 18 months                                                                                                                  |