

Mer om A9C21732

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**A9C21732****iCT 25A 2NO 230...240 V 50 Hz MO kontakt**

EI-nummer: 4190640

EAN: 3606480088636


[Last ned produktdatablad for A9C21732](#) [3D CAD Modell](#)
Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Range of product	Acti9
Produktnavn	Acti9 iCT
Produkt eller type komponent	Kontaktor
Kortnavn utstyr	ICT
Applikasjon	Motor-heating-belysning
Poles	2P
[Ie] nominell driftsstrøm	25 A AC-7A 8.5 A AC-7B
Kontakttype	2 NO
Type nettverk	AC
Kontrolltype	Fjernkontroll og manuell kontroll
Styrespenning	230 - 240 V AC 50 Hz

Komplementær

Nettverksfrekvens	50 Hz
[Ue] merkespenning	250 V AC 50 Hz
Maks effekt	1,2 W på 250 V AC
[Ui] isolasjonsspenning	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nominell impuls-spenning	4 kV
Styrestrøms type	Permanent
Switching frequency	100 switching operations/day
Lokal varsling	Action indicator
Hold-in power consumption VA	2,7 VA
Inrush power in VA	9,2 VA
Monteringsmetode	Klips på
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
9 mm polbredde	2
Høyde	81 mm
Bredde	18 mm
Dybde	60 mm

Farge	White
Mekanisk levetid	1000000 sykuser
Elektrisk levetid	100000 sykuser IEC/EN 61095 25 A 50 Hz AC-7A 30000 sykuser IEC/EN 61095 8,5 A 50 Hz AC-7B 30000 sykuser IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C 100000 sykuser EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1 30000 sykuser EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3 30000 sykuser EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5a 30000 sykuser EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5b
Tilkoblingsklemmer	Styrekrets: tunnelklemmer2 kabel (kabler) 1,5 mm² stiv Hovedstrøm: tunnelklemmer1 kabel (kabler) 1... 4 mm² fleksibel Hovedstrøm: tunnelklemmer1 kabel (kabler) 1,5... 6 mm² stiv Styrekrets: tunnelklemmer1 kabel (kabler) 1,5... 2,5 mm² stiv Styrekrets: tunnelklemmer2 kabel (kabler) 1,5... 2,5 mm² fleksibel
Tiltrekningsmoment	Styrekrets: 0,8 N.m Hovedstrøm: 0,8 N.m
Produktkompatibilitet	IACts IACtc IACtp IATet
Kompatibilitetskode	ICT
Marked	Komersielle bygninger Bolig
Miljø	
Standarder	IEC/EN 61095
Støynivå	30 dB
Varmeavgivelse	0,9 W på 50/60 Hz
IP-grad	IP20
Forurensninggrad	2
Tropisk beskyttelse	2 i samsvar med EN 60947-4-1 2 i samsvar med EN 61095 2 i samsvar med IEC 1095
Relativ fuktighet	95 % at 55 °C
Driftshøyde	2000 m
Omgivelsestemperatur drift	-5...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	119 g
Forpakning 1 høyde	7,3 cm
Forpakning 1 bredde	1,8 cm
Forpakning 1 lengde	8,5 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt

REACH-regelverk	
	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	
	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	
	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	
	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	
	 Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	
	 Produktmiljøprofil
WEEE	
	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months