



## XY2CH13250 SNORTREKKNØDSTOPP MED RESET

EI-nummer: 4300567  
EAN: 3389110562316



Last ned produktdatablad for XY2CH13250 3D CAD Modell

### Teknisk informasjon

|                              |                                                                           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Produktspekter               | Preventa XY2                                                              |
| Produkt eller type komponent | Latching emergency stop rope pull switch                                  |
| Kortnavn utstyr              | XY2CH                                                                     |
| Bolig farge                  | Rød RAL 3000                                                              |
| Overspenningskategori        | Klasse I i samsvar med EN/IEC 61140<br>Klasse I i samsvar med NF C 20-030 |

### Komplementær

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lokal varslings                            | Without pilot light                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Antall kabler                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Trigger kabel maksimal lengde              | 30 m                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Materiale kropp                            | Zamak                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Cover material                             | Rustfritt stål                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tilbakestille                              | By bootet pushbutton                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kontakttype og sammensetning               | 1 NC + 1 NO                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Driftsområde kontakter                     | Treg brems                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tilkoblingsside for snor                   | RH eller LH side                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tilkoblingsklemmer                         | Skrutilkobling, 1 x 0.5...2 x 1.5 mm²                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tiltrekningsmoment                         | 0,8...1,2 N.m                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kabelinngang nummer                        | 3 tappet oppføring for Pg 13.5 cable gland                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sikkerhetsnivå                             | Kan nå kategori PL = e med riktig overvåkingssystem og riktig koblet i samsvar med EN/ISO 13849-1<br>Kan nå kategori 4 med riktig overvåkingssystem og riktig koblet i samsvar med EN/ISO 13849-1<br>Kan nå SIL 3 med riktig overvåkingssystem og riktig koblet i samsvar med EN/IEC 61508 |
| Sikkerhet pålitelighet data                | B10d = 4000000 verdien gitt for en levetid på 20 år begrenset av mekanisk eller kontaktsitasje i samsvar med IEC 60947-5-5                                                                                                                                                                 |
| Merking                                    | CE                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mekanisk levetid                           | 800000 sykuser                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Avstand mellom kabelsupport                | 5 m                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [Ie] nominell driftsstrøm                  | 3 A på 240 V, AC-15, A300 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix A<br>0,27 A på 250 V, DC-13, Q300 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix A                                                                                                                                              |
| [Ithe] konvensjonell kapslet termisk strøm | 10 A                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [Ui] isolasjonsspenning                    | 500 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med EN/IEC 60947-1<br>300 V i samsvar med UL 508                                                                                                                                                                                                     |
| [Uimp] Nominell impuls-spenning            | 6 kV i samsvar med EN/IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Positiv åpning                             | Med i samsvar med EN/IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Maximum resistance across terminals        | 25 MOhm i samsvar med EN/IEC 60255-7 category 3<br>25 MOhm i samsvar med NF C 93-050 metode A                                                                                                                                                                                              |
| Kortslutningsvern                          | 10 A kassettsikring type gG i samsvar med EN/IEC 60269                                                                                                                                                                                                                                     |
| Klemmebeskrivelse ISO n°1                  | (13-14)NO<br>(21-22)NC                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Vekt                                       | 0,865 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kompatibilitetskode                        | XY2CH                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### Miljø

|                                  |                                                                                                                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standarder                       | EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60204-1<br>Maskindirektiv 2006/42/EC<br>EN/IEC 60947-5-5<br>EN/ISO 13850<br>Work equipment directive 2009/104/EC |
| Product certifications           | UL kategori NISD nødstopinnretninger<br>CCC                                                                                                 |
| Overflatebeskyttelse             | TC                                                                                                                                          |
| Omgivelsestemperatur drift       | -25...70 °C                                                                                                                                 |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C                                                                                                                                 |
| Vibrasjonsmotstand               | 10 gn (f= 10...150 Hz) i samsvar med EN/IEC 60068-2-6                                                                                       |
| Støtmotstand                     | 50 gn 11 ms i samsvar med EN/IEC 60068-2-27                                                                                                 |
| IP-grad                          | IP65 i samsvar med IEC 60529                                                                                                                |
| <b>Bærekraftig</b>               |                                                                                                                                             |
| Produktets miljøstatus           | Green Premium miljømerket produkt                                                                                                           |
| REACH-regelverk                  | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                                                             |
| EU RoHS-direktiv                 | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                                      |
| Kvikksølvfri                     | Ja                                                                                                                                          |
| Informasjon om RoHS-unntak       | <a href="#">Ja</a>                                                                                                                          |
| Miljøinformasjon                 | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                                                          |
| <b>Garantiperiode</b>            |                                                                                                                                             |
| Garanti                          | 18 months                                                                                                                                   |