



Teknisk informasjon

Kortnavn utstyr	SD OF
Produkt eller type komponent	Hjelpekontakt
Kompatibel med	PowerPact B Compact NSXm
Signalkontakt type	1 NO/NC

Komplementær

Hjelpekontakt type	Standard
Monteringsmetode	Klips på
[Ith] konvensjonell friluft termisk strøm	5 A
[Ie] nominell driftsstrøm	DC-12: 0,3 A på 250 V DC DC-14: 0,03 A på 250 V DC AC-12: 5 A at 24 V AC/DC 50/60 Hz AC-12: 5 A at 48 V AC/DC 50/60 Hz AC-12: 5 A at 110 V AC/DC 50/60 Hz AC-12: 5 A at 220...240 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A at 380...440 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A at 660...690 V AC 50/60 Hz AC-15: 5 A at 24 V AC/DC 50/60 Hz AC-15: 5 A at 48 V AC/DC 50/60 Hz AC-15: 4 A at 110 V AC/DC 50/60 Hz AC-15: 3 A at 220...240 V AC 50/60 Hz AC-15: 2.5 A at 380...440 V AC 50/60 Hz AC-15: 0.1 A at 660...690 V AC 50/60 Hz DC-12: 5 A at 24 V AC/DC 50/60 Hz DC-12: 2.5 A at 48 V AC/DC 50/60 Hz DC-12: 0.6 A at 110 V AC/DC 50/60 Hz DC-14: 2.5 A at 24 V AC/DC 50/60 Hz DC-14: 1.2 A at 48 V AC/DC 50/60 Hz DC-14: 0.35 A at 110 V AC/DC 50/60 Hz DC-14: 0.05 A at 250 V DC DC-14: 1 A at 24 V AC/DC 50/60 Hz DC-14: 0.2 A at 48 V AC/DC 50/60 Hz DC-14: 0.05 A at 110 V AC/DC 50/60 Hz
Minimum belastning	5 mA at 17 V DC
Hjelpekontakttilkobling	Spring
Avmantlings lengde	8 mm for front connection
Lengde	1 mm

Bærekraftig

REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.