



ZB5AA3 (43 040 66)

Trykknapp grønn



[Last ned produktdatablad for ZB5AA3](#)

[Endre dine utvalgsriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dimensions Drawings](#) | [Mounting and Clearance](#) | [Technical Description](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

[Skjul](#)

Produktspekter	Harmony XB5
Produkt eller komponent type	Hode for trykknapper uten lys
Kortnavn utstyr	ZB5
Innfatningsmateriale	Plast
Montasjediometer	22 mm
Hode type	Standard
Salg per udelelig kvantitet	1
Formen på varslingsenhetsens hode	Rund
Type arm/stempel	Fjærretur
Operatørprofil	Grønn innfelt umerket

Komplementær

[Skjul](#)

Bredde	29 mm
Høyde	29 mm
Dybde	28 mm
Vekt	0.018 kg
Mekanisk levetid	10000000 sykluser
Stasjonsnavn	XALD 1...5 hull XALK 2...5 hull

Elektrisk sammensetningskode C1 for <= 9 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering
C2 for <= 9 kontakter bruker enkel og dobbel blokker i frontmontering
C11 for <= 3 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering
C15 for 1 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering
SF1 for <= 3 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering
SR1 for <= 3 kontakter bruker Enkel blokker i bakmontering

Miljø

[Skjul](#)

Overflatebeskyttelse	TH
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-40...70 °C
Overspenningskategori	Class II conforming to IEC 60536
IP-grad	IP67 IP66 i henhold til IEC 60529 IP69K IP69
NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 13 NEMA 4X
Resistens til høytrykksvask	7000000 Pa på 55 °C,avstand: 0.1 m
IK beskyttelsesklasse	IK03 i samsvar med IEC 50102
Standarder	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C 4520 UL 508 CSA C22.2 No 14
Produktsertifikater	BV CSA DNV GL

LROS (Lloyds register of shipping)
RINA
UL listet

Støtmotstand

30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i henhold til IEC 60068-2-27
50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i henhold til IEC 60068-2-27

Vibrasjonsmotstand

5 gn (f = 2...500 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6