

Mer om XVUC21BQ

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



XVUC21BQ

GRÅ BASE & COVER FOR XVU LYSSØYLE



Last ned produktdatablad for XVUC21BQ 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XVU
Produkt eller type komponent	Modular tower light
Sjømærke eller indikator bank enhetstype	Base enhet
Montasjediometer	60 mm
Type komponent	XVU
Farge på kapsling	Sølv

Komplementær

Sammensetning	Base enhet Deksel
Festemetode	Direct or tube fixing
Materiale	PBT (polybutylene terephthalate) V-0 flammehemmende i samsvar med UL 94 ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren) V-0 flammehemmende i samsvar med UL 94 PC (polykarbonat) V-0 flammehemmende i samsvar med UL 94
Monteringsmåte	Kunde montering, opp til 5 enheter
[Us] merkespenning	24 V AC/DC - 15...10 %
Strømforbruk	<= 400 mA
Lengde	77 mm
Vekt	0,11 kg

Miljø

Produktsertifikater	CSA UL CE
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...50 °C
Vibrasjonsmotstand	2 gn
IP-grad	IP65

Packing Units

Enhets type forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	286 g
Forpakning 1 høyde	9 cm

Forpakning 1 bredde	9,1 cm
Forpakning 1 lengde	26,8 cm
Enhetsstype forpakning 2	S04
Antall enheter forpakning 2	24
Forpakning 2 vekt	8,205 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	40 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
California proposition 65	WARNING: This product can expose you to chemicals including: Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov