

Mer om XVUC9V

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



XVUC9V

Sort lydvarslingsmodul for XVU

Last ned produktdatablad for XVUC9V 3D CAD Modell



Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XVU
Produkt eller type komponent	Modular tower light
Sjømærke eller indikator bank enhetstype	Sound unit
Montasjediameter	60 mm
Type komponent	XVU
Farge på kapsling	Svart

Komplementær

Signaltype	Justerbar vokal lyd
Materiale	PBT (polybutylene terephthalate) V-0 flammehemmende i samsvar med UL 94 ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren) V-0 flammehemmende i samsvar med UL 94
Plassering på produkt	AC/DC adapter
Monteringsmåte	Kunde montering
[Us] matespenning	24 V AC/DC
Maximum power dissipation in W	5,55 W
Akkustikknivå	86 dB på 1 m
Lydfrekvens	20 Hz...20 KHz
Strømforbruk	<= 400 mA på 24 V AC/DC <= 135 mA på 100...240 V AC
Lengde	155 mm
Vekt	0,219 kg

Miljø

Produktsertifikater	UL CSA CE
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-20...50 °C
IP-grad	IP54

Packing Units

Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	371 g

Forpakning 1 høyde	9 cm
Forpakning 1 bredde	9,5 cm
Forpakning 1 lengde	26,5 cm
Enhetsstype forpakning 2	S04
Antall enheter forpakning 2	24
Forpakning 2 vekt	10,084 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	40 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølv fri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
California proposition 65	WARNING: This product can expose you to chemicals including: Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov