

Mer om XVUC9VP

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



XVUC9VP

Last ned produktdatablad for XVUC9VP 3D CAD Modell



Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XVU
Produkt eller type komponent	Modular tower light
Sjømærke eller indikator bank enhetstype	Sound unit
Montasjediameter	60 mm
Type komponent	XVU
Farge på kapsling	Svart

Komplementær

Signaltype	Klar
Materiale	PBT + ABS (UL94-V0) V-2 flammehemmende i samsvar med UL 94
Monteringsmåte	Kunde montering
[Us] matespenning	24 V DC
Maximum power dissipation in W	4,1 W
Strømforbruk	<= 190 mA
Lengde	155 mm
Vekt	0,219 kg

Miljø

Produktsertifikater	CE RoHS CSA UL
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-20...50 °C
IP-grad	IP54

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidslutt