



ZB6E2B (43 052 83)

Kontaktblokk faston sølv 1nc



[Last ned produktdatablad for ZB6E2B](#)

[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dimensions Drawings](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

[Skjul](#)

Produktspekter	Harmony XB6
Produkt eller komponent type	Kontaktblokk
Kortnavn utstyr	ZB6
Salg per udelelig kvantitet	10
Kontakttype og sammensetning	1 NC
Driftsområde kontakter	Treg brems
Type kontaktblokk	Enkel
Tilkoblingsklemmer	Faston connector
Kontaktmateriale	Sølvlegering (Ag/Ni)

Komplementær

[Skjul](#)

Klemmebeskrivelse ISO n°1	(1-2)NC
Vekt	0.004 kg
Positiv åpning	Med positive opening i henhold til EN/IEC 60947-5-1 appendix K
Driftsavstand	1 mm (NC skiftende elektriske tilstand) 3.5 mm (totaldistanse)
Betjeningskraft	2.5 N (NC skiftende elektriske tilstand)
Mekanisk levetid	5000000 sykluser
Kortslutningsvern	6 A kassettsikring type gG
[Ui] isolasjonsspenning	250 V (grad av forurensning: 3) i henhold til EN/IEC 60947-1
[Uimp] Nominell impulsspenning	4 kV i henhold til EN/IEC 60947-1
[Ie] nominell driftsstrøm	3 A på 120 V, AC-15, B300 1.5 A på 240 V, AC-15, B300 0.1 A på 250 V, DC-13, R300 0.22 A på 125 V, DC-13, R300
Elektrisk levetid	1000000 sykluser, AC-15 på 230 V, driftrate: 3600 cyc/h, lastfaktor: 0.5 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 sykluser, DC-13 på 230 V, driftrate: 3600 cyc/h, lastfaktor: 0.5 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
Elektrisk pålitelighet i h.h.t. IEC 60947-5-7	$\Lambda = 10\exp(-8)$ på 5 V, 1 mA with confidence level of 90 % i samsvar med EN/IEC 60947-5-4

Miljø

[Skjul](#)

Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
IP-grad	IP65 i henhold til IEC 60529
Standarder	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C 4520 JIS C 852 UL 508 CSA C22.2 No 14
Produktsertifikater	CCC CSA GOST UL

Vibrasjonsmotstand	+/- 3 mm (f = 2...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6 5 gn (f = 2...500 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
Støtmotstand	30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i henhold til IEC 60068-2-27 50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i henhold til IEC 60068-2-27