

Mer om XACB3201

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**XACB3201****Hengetablå 2retn.m/nødstop 3kW**

EI-nummer: 4306267

EAN: 3389110470758



Last ned produktdatablad for XACB3201

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Produktspekter	Harmony XAC
Produkt eller type komponent	Pendant control station
Kortnavn utstyr	XACB

Komplementær

Tablå type	Dobbeltisolert
Kapslingsmateriale	Glassfiberarmert polyester
Type elektrisk krets	Hovedstrøm
Kapslingstype	Komplett klart til bruk
Applikasjon for trykknappboks	Kontroll over én hastighet heise motor
Sammensetning av trykknappboks	2 taster + en nødstop
Kontrollknappen typen	Stop push-button Ø 40 mm 3 NC latching First push-button 3-pole raise, slow Second push-button 3-pole lower, slow
Kompatibilitet	XESD2201 for reversing operation XACS499 for emergency stop
Mekanisk forrigling	Med mekanisk forrigling
Kontrollstasjon farge	Gul
Tilkoblingsklemmer	Screw clamp terminals, 1 x 2.5 mm² with or without cable end Screw clamp terminals, 2 x 1.5 mm² with or without cable end
Standarder	EN/IEC 60204-32 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1
Produktsertifikater	CSA type 4
Overflatebeskyttelse	TH
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Vibrasjonsmotstand	15 gn (f= 10...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand	100 gn i samsvar med IEC 60068-2-27
Overspenningskategori	Class II conforming to IEC 61140
IP-grad	IP65 conforming to IEC 60529
Mekanisk levetid	1000000 sykler

Kabelinngang	Rubber sleeve with stepped entry 10...22 mm
[Ithe] nominell termisk strøm, kapselt	20 A
[Ui] isolasjonsspenning	Emergency stop contact: 400 V (pollution degree 3) conforming to IEC 60947-1 300 V conforming to CSA
[Uimp] Nominell impulsspenning	6 kV conforming to IEC 60947-1
Driftsområde kontakter	Momentan
Betjeningskraft	32 N push-button 40 N emergency stop
Kortslutningsvern	12 A fuse protection by cartridge fuse type aM
Rated power in hp	3 hp at 240 V
Nominell forbrukt effekt drift W	3000 W at 240 V 3000 W at 400 V
Elektrisk levetid	1000000 cycles AC-3, 3000 W at 400 V, operating rate <10 cyc/mn, load factor = 0.4 conforming to IEC 60947-3 appendix A 1000000 cycles AC-4, 3000 W at 400 V, operating rate <10 cyc/mn, load factor = 0.4 conforming to IEC 60947-3 appendix A 700000 cycles AC-3, 3000 W at 240 V, operating rate <10 cyc/mn, load factor = 0.4 conforming to IEC 60947-3 appendix A 700000 cycles AC-4, 3000 W at 240 V, operating rate <10 cyc/mn, load factor = 0.4 conforming to IEC 60947-3 appendix A
Klemmebeskrivelse ISO n°1	(13-14)NO (33-34)NO (53-54)NO (73-74)NO (63-64)NO (23-24)NO
Klemmebeskrivelse ISO n°2	(31-32)NC (21-22)NC (11-12)NC
Klemmemerking	(13-14)NO (11-12)NC
Vekt	1 kg
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	980 g
Forpakning 1 høyde	10,5 cm
Forpakning 1 bredde	11,5 cm
Forpakning 1 lengde	26,5 cm
Offer Sustainability	
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Kinas RoHS-forskrift

[Kinas RoHS-erklæring](#)

WEEE

Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti

18 months