

Mer om XARS8D18H

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**XARS8D18H****Base+kontroll, DISP,2P AUX,18R CONNECT,**

EI-nummer: 4306472

EAN: 3606480610325



Last ned produktdatablad for XARS8D18H

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Produktspekter	Harmony eXLhoist
Produkt eller type komponent	Kontroll stasjon
Kortnavn utstyr	XARS
Tablå type	Trådløs
Produktspesifikk applikasjon	Material handling Hoisting applications
Antall kanaler	50
Kontrollstasjon søknad	Stoppfunksjon: SIL 2 maksimum (kan nå PL c/kategori 2) i samsvar med EN/IEC 62061 Stoppfunksjon: SIL 2 maksimum (kan nå PL c/kategori 2) i samsvar med EN/ISO 13849-1 Nødstoppfunksjon: SIL 3 maksimum (kan nå PL c/kategori 3) i samsvar med EN/IEC 62061 Nødstoppfunksjon: SIL 3 maksimum (kan nå PL c/kategori 3) i samsvar med EN/ISO 13849-1 Film-funksjon: SIL 1 maksimum (kan nå PL c/kategori 1) i samsvar med EN/IEC 62061 Film-funksjon: SIL 1 maksimum (kan nå PL c/kategori 1) i samsvar med EN/ISO 13849-1 Limiter beskyttelsesfunksjon: SIL 1 maksimum (kan nå PL c/kategori 1) i samsvar med EN/IEC 62061 Limiter beskyttelsesfunksjon: SIL 1 maksimum (kan nå PL c/kategori 1) i samsvar med EN/ISO 13849-1

Komplementær

Sammensetning	Base station Remote control
Rekkevidde	100 m i friluft
Tilkoblingstype	Industriell socket
Kabelinngang	Nippel
Type kommunikasjonsnettverk	Wireless: bluetooth low energy
Overføringsfrekvens	2,4 GHz

Miljø

Radio av talen	RSS ARIB FCC SRRC ICASA ANATEL
Relativ fuktighet	0..95 % på -20...45 °C lagring

Elektromagnetisk kompatibilitet	Resistance to electrostatic discharge - test level: 4 kV class B (on contact) conforming to IEC 61000-4-2 Resistance to electrostatic discharge - test level: 8 kV class B (in air) conforming to IEC 61000-4-2 Resistance to radiated electromagnetic fields - test level: 10 V/m class B conforming to IEC 61000-4-3
Standarder	EN/IEC 60204-1 sikkerhet EN/ISO 13849-1 sikkerhet EN/IEC 62061 sikkerhet EN/IEC 61508 sikkerhet EN/ISO 13850 sikkerhet EN/IEC 60204-32 hoisting applications EN 13557 hoisting applications EN 12077-2 hoisting applications EN 15011 hoisting applications EN 14439 hoisting applications EN 14492 hoisting applications ETSI EN 301 489-1 radio ETSI EN 301 489-3 radio ETSI EN 301 489-17 radio ETSI EN 300 440-2 radio ETSI EN 300 328 radio FCC part 15 radio RSS GEN issue 3 radio RSS 210 issue 8 radio ARIB STD-T81 radio
Product certifications	CE UL CSA C-Tick JIS KC EAC
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	2,525 kg
Forpakning 1 høyde	20,5 cm
Forpakning 1 bredde	28,6 cm
Forpakning 1 lengde	30,7 cm
Enhetsstype forpakning 2	S04
Antall enheter forpakning 2	2
Forpakning 2 vekt	6,212 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	40 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm
Enhetsstype forpakning 3	P06
Antall enheter forpakning 3	8
Forpakning 3 vekt	33,22 kg
Forpakning 3 høyde	77 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	60 cm
Offer Sustainability	

EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Contractual warranty	
Garanti	18 måneder